

恒温恒湿试验箱 东莞耐温湿度试验机

产品名称	恒温恒湿试验箱 东莞耐温湿度试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-HWHS330 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

恒温恒湿试验箱 东莞耐温湿度试验机 高低温交变温度检测设备参数 产品介绍

全智能程式高低温烘箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验；是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备；特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。

恒温恒湿试验箱 东莞耐温湿度试验机 高低温交变温度检测设备参数 温度范围：H：-20 °C ~+150 °C；

M：-40 °C ~+150 °C；

L：-60 °C ~+150 °C

恒温恒湿试验箱 东莞耐温湿度试验机 高低温交变温度检测设备参数 规格:

a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD液晶显示荧屏

b.精度:温度 ± 0.1 + 1digit、湿度 $\pm 1\%RH$ + 1digit

c.分辨率:温度 ± 0.1 ,湿度 $\pm 0.1\%R.H.$

d.温度斜率:0.1 ~ 9.9可设定

f.温湿度入力信号:PT100 X2 (干球及湿球)

g.温度变换出力:-100 ~ 200 相对于1 ~ 2V

h.湿度变换出力:0 ~ 100%RH相对于0 ~ 1V

i.P.I.D控制出力:温度1组、湿度1组

j.电源:AC85V ~ 264V RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件 (可选配)

k.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上)