

# 车间大棚光排管暖气片 蒸汽光排管散热器厂家-冀上

产品名称	车间大棚光排管暖气片 蒸汽光排管散热器厂家-冀上
公司名称	冀州市冀上采暖设备有限公司
价格	570.00/组
规格参数	型号:齐全 规格:支持定制 24小时服务热线:13513082737
公司地址	衡水市冀州市彭村工业区
联系电话	0318-8693737 13513082737

## 产品详情

散热器采用蒸汽或热水为热介质，蒸汽的工作压为0.3-16公斤/平方厘米,热水温度可在70 ° C-130 ° C。蒸汽散热排管蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管，适用于蒸汽加热系统，因其进出水接头分置于排管两侧，所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。

散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。热水光排管散热器是光排管散热器的一种型号1，节水90%，节能50%——70%，暖气片内腔没有水，只需将锅炉和连接管线加满水即可。且无传统暖气片的“跑，冒，滴，漏”现象。一次安装，终身免修。2，热效率高：利用超导介质传热，他克服了旧式水锅炉气阻，腐蚀结垢，传热效率低，三大难题。宁静无声，不燃不爆。35度以上开始启动传热，3—5分钟整个暖气片即可变热进入恒温状态，传热速度是传统暖气片的几十倍，且整个暖气片的温度和连接管中的水的温度不超过3度差。由于免抽真空超导暖气片升温速度快，特别适合间歇式采暖的用户使用。3，耐腐蚀，使用寿命长，安全可靠，节能环保：由于超导散热器内腔没有水，没有空气，理论上讲，他的使用寿命将超过50年以上，基本上属于一次投资终身受益。另外，超导散热器内腔没有水，始终处于真空状态，所以根本不用防腐处理，与传统暖气片相比，将节省很大一笔费用。

工业用暖气片光排管D133-10暖气片暖气片焊接应符合GB/T 985 GJB481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40MM，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。

工业用暖气片光排管D133-10暖气片使用寿命长，适用范围广，散热量大，散热快，性价比高。工业用暖气片D114-10光排管暖气片适用于大型车间，大型工业厂房，大型温室大棚，畜牧养殖业及各种大型场所。进出水口位置一般为两侧各两个，可制成同侧上进下出、异侧上进下出、异侧底进底出，以方便各种位置安装。为方便安装维护和充分节约空间，设计有专用托卡，托悬安装在墙壁上。

冀上散热器微信手机服务号：135-1308-2737