

MC2-4便携式复合气体检测仪厂家报价

产品名称	MC2-4便携式复合气体检测仪厂家报价
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:MC2-4 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

2017年您身边的气体安全专家！强大的专业工程师队伍，全天24小时为您排忧解难，让您买的放心用的舒心！全线产品现货库存，款到发货！签订合同保证百分之百原装，假一送十！

MC2-4便携式复合气体检测仪保护人员免受所处环境中有害气体的伤害，超清晰的大液晶显示屏 气体浓度持续显示，8小时15分钟平均植，两级报警及峰值记录。自动自检，自动显示电池电量，校正情况。内置微型CPU处理芯片，采用国际水平的高性能传感器，可以有效检测气体泄漏点，整机结构简洁、性能稳定、测量精度高、抗干扰能力强、内置大容量复合电池、超低功耗电路设计、可以长时间连续工作。

MC2-4便携式复合气体检测仪技术指标：

尺 寸：11.3 x 6.0 x 2.9cm

重 量：171 g

温 度：-20 ~ +50C

湿 度：0% - 95% 相对湿度(非冷凝)

报 警：- 视觉、振动、声音 (95dB)

- 低限、高限、STEL、TWA、OL (超限)、电量不足、泵

测 试：视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报

采样泵：兼容电动采样泵====MC2-4便携式复合气体检测仪厂家报价

电池寿命：标准情况下10小时，充电锂电池的供电时间长达12小时（充电只需3小时）

校准：自动标定与调零

背光：低光/报警时自动背光

传感器：插入式电化学传感器(带温度补偿)；催化燃烧

显示：液晶数字显示读数

电池充电：连续工作8-12小时

防暴等级：CSA Class 1, Div. 1 Group A, B, C, D ANSI/ISA:ISA-S12,13

防爆等级：本质安全

安全认证：（本质安全性）

ATEX: X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4

IECEX: Ex ia IIC T4====MC2-4便携式复合气体检测仪厂家报价

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping

MC2-4便携式复合气体检测仪检测气体：

单一检测：可燃气体

二合一检测：可燃气体和氧气（或硫化氢和一氧化碳）

三合一检测：可燃气体、氧气、硫化氢（或可燃气体、氧气、一氧化碳）

四合一检测：硫化氢、一氧化碳、可燃气体和氧气

MC2-4便携式复合气体检测仪检测气体及量程：

气体	测量范围	解析度
H ₂ S	0-100ppm	1ppm
CO	0-500ppm	1ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100 LEL	1%
	0-5.0% v/v	0.1%

MC2-4便携式复合气体检测仪产品特点：

超小体积,重量轻

坚固耐用(ABS塑料加不锈钢制成)

电池和传感器都可替换及随时校准

每个传感器有两级报警

自动调零和标定校

开机后全功能自检 ===MC2-4便携式复合气体检测仪厂家报价

可选数据存储器，可下载到PC机

微处理器可提供多种内置功能