

BW手持式二氧化碳检测仪M5厂家直供

产品名称	BW手持式二氧化碳检测仪M5厂家直供
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:加拿大BW 型号:M5 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

郑重承诺：公司所有产品均保证原装，假一罚万，所有产品自出售之日起，免费质保一年，终生维护，我们将为您提供优质的产品和完善的售后服务，一次选择，合作，终身受益！山东旭安电子科技有限公司全体员工祝您工作顺利！如有需要，二十四小时欢迎来电咨询洽谈。。

BW手持式二氧化碳检测仪M5同时监察和显示多五种危险的气体状况，包括氧气、可燃气体和各种有毒气体。小巧轻便的GasAlertMicr05将多种气体探测加入BW TechnOIO创eS防水探测仪行列。在低、高、TWA、STEL四个级别报警状况出现时发出声光振动警报。另外还能选择电动泵。除了BW便携式气体探测仪的标准性能，如提示音、全功能自检、自动校准和密码保护，GasAlertMicr05用户还有更多选择包括：秘密模式、背光选择、可选择PPM精度、STEL和TWA测量标准选择、可燃气体 / PID修正因数选择、用户自设校准气体浓度和多种语言支援。

BW手持式二氧化碳检测仪M5规格

- 自动归零：是
- 校正：自动
- 背照灯：标准模式：弱光(自动)；报警状况(自动)；可根据需求重新
- 报警模式：报警状况(自动)，根据需要再次
- 秘密模式：背照灯不亮，声光报警停用
- 全功能自测试：传感器的完整性、电路及电池；声音 / 视觉报警

- 传感器：插接式电化学式电池(毒气及氧气)；催化式(LEL)
 - 用户选项：提示音、密码保护、锁定警报、校正过期锁机设定、“SAFE”显示功能、秘密模式、开机时氧气自动校准、报警状况单用背光模式、可燃气体测量单位选择(%LEL和体积分比)、LCD显示屏语言选择、STEL计算方式选择、TWA计算方式选择、可燃气体修正因数选择、用户设定校准气体浓度
 - 警报指示灯：视觉、声音 / 振动报警清楚显示报警状况和级别
 - 视觉报警：两段明亮闪烁广角报警灯
 - LCD屏幕显示出现的气体和报警级别===BW手持式二氧化碳检测仪M5厂家直供
 - 声音报警：典型1英尺 / 0.3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声
 - 振动警报：在气体报警状态下发出振动警告，或显示其他报警状况
 - 其他：电池电量不足、超出测量范围、多个气体 / 泵失效、或传感器故障
 - 报警级别：所有气体的即时低限和高限报警；有毒气体的TWA(时间加权平均值)和STEL(短时间内暴露限度)报警
 - 报警级别：所有气体的即时低限和高限报警；有毒气体的TWA(时间加权平均值)和STEL(短时间内暴露限度)报警
 - LCD：持续字母数字型气体读数和状态显示说明：
 - 探测气体类型：H₂S, CO, O₂, SO₂, PH₃, NH₃, NO₂, HCN, Cl₂, ClO₂, O₃, and combustibles?
 - 气体浓度：同时持续显示所有气体浓度(ppm、%LEL或%v / v)
 - STEL / TWAppm或%：记录STEL和TWA并根据要求显示
 - 峰值ppm或%：记录显示气体的曝露峰值并根据要求显示
 - 报警设置点：启动时显示
 - 校准到期日：显示尚余日数
 - 时钟：启动时显示实时时间(只适用配备数据记录仪型号)
- 测试
- 全功能自测试：启动时执行全功能自测试
 - 电池：不间断
 - 一般规格：抗冲击复合材料，双层注射成型防震护套

- 工作温度：华氏—4至122度 / 摄氏—20至50度
- 湿度：5%至95%相对湿度(无凝结)
- EMI / RFI：符合EMC指导规范89 / 336 / EEC的规定
- 保护级别：高性能防水防尘外壳=====BW手持式二氧化碳检测仪M5厂家直供
- 可选电池类型：3节AA碱性电池可工作14小时(配备电动泵10小时*) 可充电“热更换式”电池组可工作18小时(配备电动泵13小时*)

*当配上氧气，可燃气体，TwinTox和另外一个毒气传感器三小时充电时间

- 尺寸：5.7X2.9X1.5英寸,4.5x7.4x3.8厘米
- 重量：13.1盎司 / 370克
- 保修期：两年完整质保，包括全部传感器
- 数据记录器选项：用户下载数据记录器
- 数据记录：所有故障及事件(零校准调节、量程校准调节、气体读数、TWA、STEL、报警状态、微处理器探测到的故障)
- 采样率：出厂预设间隔为5秒，用户可自行设定1至127秒之间
- 存储：32MB的MMC闪存卡可保存2个月的持续数据(还可提供64MB / 128M的内存卡)；

当内存卡已满，系统自动将数据覆盖旧数据

BW手持式二氧化碳检测仪M5测量范围：

O2: 0 – 30.0% vol

CO: 0 – 999 ppm

CO (TwinTox传感器) : 0-500 ppm

H2S: 0 – 500 ppm

H2S (TwinTox传感器) : 0-500 ppm

可燃气体：0 – 100 LEL ，或者0 – 5.0% v/v 甲烷

PH3: 0 – 5.0 ppm

SO2: 0 – 150 ppm

Cl2: 0 – 50.0 ppm

NH3: 0 – 100 ppm

NO2: 0 – 99.9 ppm

ClO2: 0 – 1.00 ppm

O3: 0 – 1.00 ppm===BW手持式二氧化碳检测仪M5厂家直供

VOC: 0 - 1000 ppm

CO2 IR: 0 – 50,000 ppm , 或者0-5.0% v/v CO2

BW手持式二氧化碳检测仪M5评级和认证: (本质安全性)

ATEX: X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4

IECEx: Ex ia IIC T4

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping