

精密铝排，7005光亮铝排

产品名称	精密铝排，7005光亮铝排
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	品牌:达源，中铝，西南铝，日本神户 规格:最宽：400mm，最厚：150mm 产地:国产，进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

精密铝排，7005光亮铝排

深圳达源铜铝材料有限公司专业销售经营、铝板、铝棒、铝管、铝带、铝箔、镜面铝板/带、合金铝板/带、幕墙铝板/带、氧化铝板/带、冷轧铝板/带、热轧铝板/带、花纹铝板/带、压花铝板/带、铝棒、防滑铝板/带、西南板（进口）镜面铝板/带、纯铝板/带、纯铝卷、深冲铝板/带、灯饰铝板/带、瓶盖料、线路板/带、变压器专用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板/带等。现在有超过一万多吨的库存积压，价格优势，质量保证。以下不同的材质可以满足不同客户的需要。

7005强度高于7003合金，焊接性能好，用于抗压成型的结构件。7005材料状态 T1 T3 T4 T5 T6 T8

1：7005铝合金成分

制造方法 拉制7005

铝含铝(Al) 余量,

锆(Zr)0.058 ~ 0.20,

锌(Zn)4.0 ~ 5.0,

硅(Si) 0.35,

铁(Fe)0.000 ~ 0.400,

锰(Mn)0.20 ~ 0.7,

镁(Mg)1.0 ~ 1.8,

钛(Ti)0.01 ~ 0.06

中文名7005

7005强度高于7003合金，焊接性能好，用于抗压成型的结构件。7005材料状态 T1 T3 T4 T5 T6 T8

制造方法 拉制

2：7005铝合金机械性能

状态tempert4：抗拉强度uts324，规定非比例伸长应力yield215，伸长率elongation11，电导率40-49

状态tempert5：抗拉强度uts345，规定非比例伸长应力yield305，伸长率elongation9，电导率40-49；

状态tempert6n：抗拉强度uts350 规定非比例伸长应力yield290 伸长率elongation8 电导率40-49

3：7005铝合金（铝板，铝棒）化学成分

7005铝含铝(Al) 余量,锆(Zr)0.058 ~ 0.20,锌(Zn)4.0 ~ 5.0,硅(Si) 0.35,铁(Fe)0.000 ~ 0.400,锰(Mn)0.20 ~ 0.7,镁(Mg)1.0 ~ 1.8,钛(Ti)0.01 ~ 0.06

重要说明

由于市场瞬息万变，网站所标价格均为时价，具体价格敬请来电咨询

为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务，随时欢迎您的来电

温馨提示：由于市场价格频繁波动，有时价格没有及时更新上传，请各位新老客户下单前电话询价，价格以当天报价为准（订购量大的有专车送货）。