

出口目测无烟型油烟净化器

产品名称	出口目测无烟型油烟净化器
公司名称	广州市宝蓝环保科技有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	型号:BLK-100QA-I 风量:10000 尺寸:545*1380*705
公司地址	广州
联系电话	15015739395

产品详情

出口目测无烟型油烟净化器很多商家安装了油烟净化器都被人投诉，原因是什么呢？除了安装的油烟净化器不合格外，还有一个就是买到了普通型油烟净化器，出口目测无烟就必需安安装高效型油烟净化器，也叫低空排放油烟净化器、出口目测无烟型油烟净化器。

技术特点：

- 1.静电式：双电压，高低压交错的方式。电离区采用的是进口的钨钢线放电。使得产品的放电比锯齿放电更均匀，净化效率更高。
- 2.高低压区为一体：保证了产品的净化效率，且安装、维护、清洗方便。
- 3.电场极板的材质：专制的防腐蚀铝吸附极板（市场上90%以上的为镀锌铁板），在使用与清洗的过程中不被锈蚀，从而保证了净化效率，产品的使用寿命可以达到5年以上。
- 4.电场极板的吸附间距：极板的间距不超过8mm，吸附面积比普通产品的大30%，使得电场的吸附能力大大提高。
- 5.机壳材质：机壳材质为1.5mm的冷轧板，内部有耐高温、抗氧化的保护层。而且有密封条，防止漏风。
- 6.机体烤漆：进口技术的垂纹烤漆，烤漆厚度达到0.16mm，即使油烟净化器没有防护棚，风吹雨淋，也不会影响其机壳在室外的使用寿命。
- 7.高压绝缘子：采用环氧树脂材料，具有耐强酸碱、耐磨、耐压、防水、防静电等特点。

工作原理：静电式—采用双电压，高低压交错的方式，电离区采用进口的钨钢线，放电均匀，高低压区

为一体，13000万伏的高压，能吸附掉较大的油污粒子，6000伏的低压能吸附掉更小的油污粒子，小至0.01微米。因此吸附效率比其他产品更高。

极板材料：专制防腐蚀铝板，在使用与清洗的过程中不被锈蚀，从而保证了产品的净化效率，使用寿命可以达到5年以上。

吸附极板间距：低压区极板的间距不超过8mm，吸附面积比普通产品大30%，使得电场的吸附能力大大提高。净化效率达到95%以上。

机壳材质：机壳材质为1.5mm的冷轧板，内部有耐高温、抗氧化的保护层。而且有密封条。防止漏风。

进口技术的垂纹烤漆，即使油烟净化器没有防护棚，风吹雨淋，也不会影响其机壳在室外的使用寿命，烤漆厚度达到0.16毫米。

出口目测无烟型油烟净化器产品规格

通过ISO品质认证/CSA/CE认证

高低压极板一体式结构

高压极板采用专利之不锈钢电离

铝合金低压极板，重量轻方便清洗

使用寿命5年以上

通过国家环境保护产品认证证书

规格

•全机体垂纹粉体烤漆：适合室外摆放

•机台尺寸（mm）：长823*宽663*高705

•出入口径（mm）：422*475

•机台重量（KG）：80

•油烟处理风量：6000m³/h

•预留安培：单相220V 50HZ 10A电流

•压损（Pa）：100

<http://www.gzbaolan.com>