

# 西派瑞XPD310防爆免维护LED照明灯

产品名称	西派瑞XPD310防爆免维护LED照明灯
公司名称	安徽省西派瑞电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:西派瑞 型号:XPD310 产地:合肥
公司地址	安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路
联系电话	17355112279

## 产品详情

西派瑞XPD310防爆免维护LED照明灯

型号含义

适用范围

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；适用于防护要求较高、潮湿的场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；适用于T1-T6组温度组别。

产品规格

产品特色

光学系统特点：

- 优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；
- 采用表面贴装技术(SMT)，大幅度提高导热性能；· 精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率。

驱动系统特点：

- 采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；
- EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动
- 具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力
- 具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动
- 驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

#### 散热系统特点：

- 精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作
- 精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命
- 精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

#### 整灯结构特点：

- 采用 级防爆结构，及防护等级，具备优异的防爆防护性能
- 采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击
- 全部外露紧固件及其附件均采用高耐腐蚀性能的不锈钢材料制成
- 采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修
- 采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

#### 专利点：

- 专利三腔独立设计结构和灯体为通透式具有空气对流功能的结构，具有接触界面少，散热面积大，外型美观，适用多种用途等优点。

#### 节能对比

#### 技术参数

#### 订货须知

- 1、按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志；例如：需要40W、220V，吊杆式，配接线盒，气体防爆，则产品选型为：XPD310-40gH ExdIICT6 Gb;2、如需IIC接线盒请注明。3、灯具出厂时均不带电缆、如需配电缆请注明。4、如需特殊电压等级请注明，可选AC/DC36V/24V。5、如需其他规格应急时间请注明。