

彩色路面脱色沥青高远销售

产品名称	彩色路面脱色沥青高远销售
公司名称	平原县高远筑路机械设备有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	厂家:高远筑路 地址:山东 型号:彩色沥青
公司地址	德州市经济开发区鑫星国际大厦
联系电话	15206909999 15564432845

产品详情

一、产品介绍

彩色沥青是一种合成的染色沥青，其铺筑的彩色路面颜色鲜艳、抗水损性能好、耐老化、耐高温、路面经过长期使用后仍保持较好的路用性能，广泛应用于公路、自行车道、人行道、广场、隧道等路面铺装。另外，我公司联合日本和瑞典公司最新研发生产和推广的一种彩色沥青升级换代产品，彩色树脂颗粒，是将“无色树脂”和“颜料”经预先混炼之后形成的一种新型固态彩色路面铺装材料，亦可通俗的理解为“固态彩色沥青”。本产品的最大特点是将本产品直接投入拌和楼混合器与热石料相拌混合后就直接生成了彩色混合料，直接用于路面摊铺的施工，大大简化了彩色混合料制备过程，使彩色路面的施工变得极为简单方便。

二、彩色沥青路面的优点

A 美化环境、给人良好的视觉感受； B 道路交通管理，有利于更好的引导交通，减少行车安全事故； C 公园、广场等，可形成新的旅游景观，有利于吸引更多的游客； D 路面彩化，符合城市建设“彩化、绿化、亮化”的要求； E 现代化都市气派，与国际接轨，有利于招商引资； F 物业小区，有利于提高小区综合竞争力，促进售房业绩。

三、彩色沥青性能指标

性质	单位	产品技术要求 (CX-70)		产品技术要求 (CX-90)	
		普通路面	重交路面	普通路面	重交路面
针入度25	dmm	50-70	40-60		
软化点 (环球法)		>50	>70		
延度15	cm	>100	>100		
延度10	cm	>30	>30		
薄膜烘箱实验					
质量损失	%m	<1	<1		
针入度比	%	>50	>50		
沥青混合料试验					
马歇尔稳定度	kn	>6.5	>8.5		
马歇尔残留稳定度	%	>75	>80		
TSR	%	>75	>80		

(冻溶劈裂试验强度比)

四、路面类型1.密级配彩色沥青路面AC-05、AC-10、AC-13、SMA-05、SMA-10、SMA-13；2.彩色排水沥青路面OGFC-05、OGFC-10、OGFC-13

五、施工流程

六、工程

联系电话：15621234444 赵经理