

英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3中国总代理

产品名称	英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3中国总代理
公司名称	英肖仪器仪表（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:紫点（P）：-100~0 型号:SUPER-DEW3 -P 产地:英国
公司地址	上海市虹口区广纪路173号1001-1007室161W
联系电话	17317608376

产品详情

英国肖氏SADP露点仪是全球露点仪占有率较高的生产厂家，英肖仪器仪表（上海）有限公司是英国SHA W露点仪总代理。SUPER-DEW3超级露点仪结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体的湿度检测。

SUPER-DEW3

1. 量程可选如下：

SUPER-DEW3 -R 红点（R）：-80~-20 。

SUPER-DEW3 -P 紫点（P）：-100~0

SUPER-DEW3 -G 灰点（G）：-80~0

SUPER-DEW3 -Y 黄点（Y）：-60~0

SUPER-DEW3 -RS 银点（S）：-110~-20

2、特性：

在线测定各种气体的露点温度

干燥气体时的保证精度为1PPM

室内空气中一分钟自动校准

大型背光式液晶数字显示

标准的4 ~ 20MA或0 ~ 1V信号输出

技术参数

二次表：(SuperDew)

显示精度：1%

安装类型：面板安装, 开口尺寸：135mmx66mmx175mm (深)

显示：3 1/2位带背光的数字显示

供电：220V AC @50Hz

输出：4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A

校准：在空气中自动校准

可任意调节的高低报警输出

传感器到仪表之间的距离可达1千米

ISO 9002质量控制

可选量程:-100 ~ 0 /-80 ~ 0

3 . 测量精度：+/-3

4 . 样气压力：1 ~ 30psi,本传感器可耐压到200Bar

5 . 样气流量：1 ~ 5升/分钟，建议1升/分钟

6 . 气路连接：1/4 " 或 1/8 " 卡套接头

7 . 防 爆：传感器本安防爆，增加隔离栅选件可组成防爆检测系统

注：英肖仪器仪表（上海）有限公司是英国肖氏授权中国维修中心代表处，SHAW露点仪的正规渠道，售后保障，诚招优秀一级经销商代理商，更多信息，请登陆www.shawmeters.com.cn或致电021-66015906 17317608376获取。