

# 芯康温湿度监控系统

产品名称	芯康温湿度监控系统
公司名称	广州芯康医疗科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:芯康 型号:AW5145B 产地:广州
公司地址	广州市越秀区人民北路829号环球广场1214室
联系电话	020-32053329 13826463329

## 产品详情

产品型号：AW5145B

网络云平台监控

Wi-Fi组网、无需布线

安全可靠、测量精度高

监控温度范围可达 - 100 ~150

适用范围：

应用于冰箱、冷库、药品保存箱、超低温冰箱、培养箱、环境等的监控。

适用于存储药品、疫苗、试剂、生物制品、样本设备的监控。

产品描述：

外挂式温湿度监控系统是利用Wi-Fi技术组网的高精密温湿度监控设备。实时监测和上传温湿度数据，如有异常，警报提醒。具有通讯稳定，抗干扰能力强，能耗低，安装方便等特点。设备采取外接电源和备用电池方式供电，以确保记录数据不间断、不丢失和设备在断电的情况下工作。

## 产品介绍：

采用高精温湿度探头，测量精度高、范围广、稳定性强

Wi-Fi组网，配置简单，支持按键和软件双向配置。

设备配有备用电池，可反复充电，在断电时可记录数据，确保数据不丢失。

计算机内数据记录容量无限制存储，支持下载，随时查询历史记录。

超温、超湿、传感器故障、断电报警，声、光报警功能

电脑软件监控、通过芯康云平台实现手机APP监控。

设计美观，界面友好，操作简单。

单温探头及温湿度探头两种选择。

## 技术参数

型号 AW5145B

名称 外挂式温湿度监控系统

单温机范围 -100 ~ 150

温湿一体机范围 -40 ~ 110

湿度范围 1% ~ 99%

温度分辨率 0.1

湿度分辨率 1%

温度精确度  $\pm 0.5$

湿度精确度  $\pm 5\%$

设备运行温度 0 ~ 60

温、湿度数据采集间隔 15s ~ 2h 默认5min

报警功能 超温、超湿、传感器故障、断电报警

超温报警延迟时间范围 1min ~ 4h 默认15min

超湿报警延迟时间范围 1min ~ 4h 默认2h

电脑存储数据量 无限制存储

移动APP存储量 12个月

通信方式 Wi-Fi

Wi-Fi通信距离 20米

探头类型 PT100和温湿一体，线长2米。

输入电源 5VDC Micro USB电源及数据接口，便于安装、维护、数据导出或升级。

备用电池续航时间 6h

备用电池充电方式 智能充电