上海宁能牌IH型化工离心泵

产品名称	上海宁能牌IH型化工离心泵
公司名称	上海宁能泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	流量:12.5-1500m3/h 扬程:20-165m 转速:2900r/min
公司地址	上海市奉贤区杨王工业区杨像路158号
联系电话	021-57120630 13761854939

产品详情

离心泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。离心泵在启动前，必须使泵壳和吸水管内充满水，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动，水在离心力的作用下，被甩向叶轮外缘，经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处，由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空，吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内，叶轮通过不停地转动，使得水在叶轮的作用下不断流入与流出，达到了输送水的目的。

IH型化工离心泵为卧式、单级、单吸、轴向吸入悬臂式离心泵其标记额定性能和尺寸等都采用国际标准ISO-2858生产。适合输送低温、常温、 中性或者有腐蚀性，清洁或含有少量固体颗粒的液体，广泛适用于化工、石油、淀粉、冶金、电站、食品、制药、制糖、造纸、酿酒等行业。

IH型化工离心泵适用于化工厂，用来输送不含固体颗粒，粘度类似于水的腐蚀性液体，被输送介质温度一般为20℃～105℃。泵的最高工作压力为1.6 Mpa，进口压力不高于0.6Mpa。