江苏林森玻璃钢圆管批发价格

产品名称	江苏林森玻璃钢圆管批发价格
公司名称	江苏林森空调设备有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	林之森:江苏
公司地址	靖江市兴业路8号5幢
联系电话	15371568122 17751627354

产品详情

玻璃钢圆管的特性

1、强度高，玻璃钢型材的拉伸强度为150～300MPa，曲折强度达200～300MPa，经1000h人工加快老化后的曲折强度保存率可达78%。2、变形率低，玻璃钢型材经1000h人工加快老化后长度改变为+0.03%，宽度改变率为-0.07%。因而用该玻璃钢型材制做制品的形状及尺度可坚持长时间安稳。3、热变形，温度高玻璃钢型材的热变形温度为186°C，高温下不软化，-60°C不变脆，确保了各种环境温度下的正常运用。4、吸水率低，通常玻璃钢型材的吸水率小于0.5%，而玻璃钢拉挤型材的吸水率仅为0.257%，合适湿润环境下运用。5、保温隔热系数低，玻璃钢型材的传热系数与硬质PVC挨近。6、耐腐蚀性强，玻璃钢型材经3%HCI水溶液浸泡24h，其硬度保存率为95%；经3%NaCl水溶液浸泡24h，其硬度保存率为89%。因而用玻璃钢型材制品不只适用于通常民宅、宾馆、饭馆，并且更适用于沿海地区和腐蚀性工作环境的工业厂房运用。7、适应环境需求，加工玻璃钢型材
选用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特色，契合国家有关环境需求。