

P31.25交通诱导LED双色显示屏价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | P31.25交通诱导LED双色显示屏价格 |
| 公司名称 | 深圳市泰美光电科技有限公司 |
| 价格 | 5200.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:泰美 型号:TM-PH31.25-1SF5 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道港华兴工业区1区A栋2楼 |
| 联系电话 | 18823451696 |

产品详情

P31.25交通诱导LED双色显示屏价格，交通诱导屏，双色交通屏，双色LED显示屏，双色电子屏深圳泰美光电科技有限公司交通诱导屏厂家直销价格。

深圳双色LED显示屏，P31.25双色交通LED显示屏，户外P31.25双色LED显示屏。质保三年

P31.25双色单元板规格产品参数

发光灯珠 交通应用专用灯珠 观看距离 静态可达300M,动态可达250M

产品类型 双色 控制方式 异步

点间距 P31.25 通讯接口 RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G...

像素配比 4R2G 扫描速度 >120hz

分辨率 8*8 屏幕寿命 100,000小时

封装形式 DIP Ø5 杂点率 <1/10000

功耗 200W 绝缘电阻 >100M

视角 30° 耐高压测试 可耐1500V/50Hz交流电压1分钟，无击穿，通过

亮度 13500cd/m2 耐撞击测试 通过

模组尺寸 250*250 mm 耐振动测试 通过

型号 TM-PH31.25-1SF5 驱动方式 静态恒流

显示尺寸 可根据客户要求定制 防护等级 IP65

箱体材质 铝或钣金铁 工作湿度 5%-95%

显示色彩 单色、双基数、全彩可选 工作温度 -40 ~+75

显示密度 1024点/m² 电源 AC220V ± 18% / 50Hz ± 10% or AC380V ± 18% / 50Hz ± 10%

亮度调节 手动或自动多级亮度调节 认证 CE/FCC/ROHS等

产品概述

P31.25户外插灯双色LED显示模组具有防水性高、发光率高、使用寿命长等特点。其显示效果好、色彩鲜艳、亮度高、观看距离远，非常适合作为户外交通可变信息屏及户外广告屏使用。

P31.25户外插灯双色LED显示模组广泛应用于高速公路、隧道、城市道路、公路主要干线的路网密集地段、市区公路、街道、机场、码头、车站等的交通诱导及相关应用领域。

产品特点

亮度高：采用超高亮度的LED，太阳强光底下远距离仍清晰可见；

均匀度高：显示屏色彩均匀性超高，显示画面更细腻；

平整度好：模块安装面的平整度要求控制在正负 0.1mm；

效果好：采用非线性校正技术，图像更清晰、层次感更强；

专利面罩：独特的下倾角设计，减少浪费，提高有效观看角度；

可靠性强：采用多种扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；

线路板稳定：线路板采用波峰焊工艺，具有绿油隔氧层，防止了线路的潮湿、氧化，提高了使用寿命；

过三防漆：保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀；具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能；

防水灌胶：采用自动灌胶机灌胶，保证模组灌胶均匀，平滑，防水性好；

严格检测：产品通过一系列的严格的检验检测措施，如原材料检测，生产过程检验，成品老化检测等。