

自镇流灯开关负载柜 GB16915.1-2014

产品名称	自镇流灯开关负载柜 GB16915.1-2014
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入电源:AC220V,50/60Hz , 20KVA 输出电压:AC0 ~ 250V连续可调 额定电流:不超过20A
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

自镇流灯负载柜JAY-6053

自镇流灯负载柜设备依据标准GB16915.1-2014中19.3章节关于正常试验负载设计制作；

珠海嘉仪测试设备有限公司提供IEC60669标准19.3条款自镇流灯负载柜设备定制

自镇流灯负载柜技术参数：1、输入电源：AC 220V, 50/60Hz，20KVA 测试外部供电电源，且电源的预期短路电流（RMS）在功率因数为0.9（滞后）时应在3kA ~ 4kA之间2、输出电压：AC0 ~ 250V 连续可调3、被试开关的额定电流，不超过20A4、额定功率：10 ~ 500W 连续可调；串联电阻可调范围：0.005 ~ 2.00 电容可调范围：1 ~ 800uF脉冲电容器 负载切换方式：大容量面板开关切换5、自镇流负载导通角度电压波形的 90 ± 5 度6、符合GB 16915.1-2014第19.3条的负载电流峰值的示波器波形，以及 I_2t 的积分波形,波形可清楚显示，峰值电流数值直接读出7、设备采用尺寸不小于7寸的彩色触摸屏，CPU采用工业级32位嵌入式单片机，内嵌高精度高速数据采集器，屏幕上可直接显示电流波形及参数8、显示精度：电压: $\pm 0.1\%$ 读数+0.1%量程电流: $\pm 0.1\%$ 读数+0.1%量程功率： $\pm 0.1\%$ 读数+0.1%量程功率因数： ± 0.039 、输出路数:1路；设备自带预调功能，方便使用前调节额定参数10、工作周期：断续工作制，散热方式为风冷11、设备保护功能配置：漏电保护、过载、过热保护12、外型尺寸：约900 × 900 × 1600（mm），

13、自镇流负载柜重量：约300kg，带刹车的万向轮，便于移动14、使用环境条件：A、环境温度：0 ~ 40 ，户内式 B、相对湿度：最大相对湿度95%且不凝露，不存在腐蚀性气体或蒸汽等 C、海拔高度不超过1000m

嘉仪测试设备公司提供如GB4706.1、GB2099等优质检测设备及完善的一对一售后服务

嘉仪公司的主要产品：

『家用电器测试设备』 『可靠性环境测试设备』 『LED灯具类』 『电线电缆类』

『防触电IP探针类』 『电动汽车充电桩检测设备』 『开关插头插座类』 『冲击跌落类』

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,万能试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,沙尘试验箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机,电风扇能效测试系统,带电绕组温升测试仪,家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等

联系人：徐工

电话：13824198809

手机：13824198809

传真：0756-8639995

邮箱：13824198809@139.com

邮编：519070