

# OPGW光缆塔用接头盒厂家光缆铝合金接头盒价格

产品名称	OPGW光缆塔用接头盒厂家光缆铝合金接头盒价格
公司名称	山东圣峰光电通信科技有限公司
价格	240.00/套
规格参数	名称:铝合金接头盒 型号:opgw接头盒 型号1:adss接头盒
公司地址	曲阜市尼山镇东鲁源村五胡同6号
联系电话	0537-5678668 13287217493

## 产品详情

### OPGW光缆塔用接头盒厂家光缆铝合金接头盒价格

用途:广泛用于ADSS、OPGW特种光缆接头以及不同光缆交接处,并起到保护光缆接头的作用。特点:1. 金属型接续盒由合金铝铸造而成,特别适用于高压电场下的光缆接头保护。2. 金属型接续盒克服了塑料型接续盒在电磁场环境下抗老化能力差、寿命短的弱点,其寿命可长达25年以上。3. 由于采用合金铝铸造而成,具有优良的力学性能。在防散弹枪击、抗污染、耐极限温差大、密封防水等方面都远远优于非金属型接续盒。4. 金属型接续盒一改传统的光缆封装方法,避免了加热封装使光缆外护套性能降低及至损伤的弊端。5. 有二支口、三支口、及四支口几种规格。6. 采用多重密封,具有良好的防水性能。7. 盒体内结构宽敞,熔接盘采用迭加式,配置灵活,安装简单。

OPGW光缆塔用接头盒厂家光缆铝合金接头盒价格光缆终端盒用途:光缆终端盒应用于光传输系统,适用于通讯、数字图像及CATV等系统,是光缆进入室内后进行分线、配线的光缆保护终端盒。特点:光缆终端盒为金属型箱体,美观轻便,结构牢固,箱体可承受压力>200N,适用于温度为-35 ~+60 ,相对湿度大于85%(30 )的工作环境,该终端盒使用寿命 25年。该终端盒有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置,采用挂墙式安装,施工简便。终端盒内操作空间大,盒内容纤盘的光缆收容半径大于45mm。我公司可提供两种型号

的终端盒,分主要用于接续塔上缠绕多余的光缆,一般与接续盒配合使用。本公司可提供四种类型的余缆架。

A.直线塔夹板用途:主要适用于架设ADSS光缆直线塔悬垂、耐张线夹的安装(挂点)。

B.转角塔夹板用途:主要适用于架设ADSS光缆转角塔(转角 $>15^\circ$ )耐张线夹的安装(挂点)。

C.小夹板用途:主要适用于铁塔上固定余缆架、接续盒。

A.杆用挂点抱箍用途:主要用于杆式线路上架设ADSS光缆耐张、悬垂线夹的安装(挂点)。

B.余缆架专用抱箍用途:主要用于杆式线路上固定余缆架

OPGW光缆塔用接头盒厂家光缆铝合金接头盒价格