

铝合金帽式光缆接续盒杆塔用接头盒光缆金具厂家

产品名称	铝合金帽式光缆接续盒杆塔用接头盒光缆金具厂家
公司名称	山东圣峰光电通信科技有限公司
价格	240.00/套
规格参数	铝合金接头盒:帽式接头盒 光纤接续盒:塔用接头盒
公司地址	曲阜市尼山镇东鲁源村五胡同6号
联系电话	0537-5678668 13287217493

产品详情

铝合金帽式光缆接续盒杆塔用接头盒光缆金具厂家

光缆接头盒特性：

1. 产品的箱体采用优质工程塑料。
2. 产品采用2次压缆技术，确保盒
3. 4. 整体采用多枚不锈钢螺钉固定密封，是目前国内外密封最可靠的接头盒。本接头盒适用于各种光缆直通接头和分歧接头的保护，可地理、架空、挂壁和管道铺设挂壁安装。整套接头盒塑件采用科学配方的高强度PC合成工程塑料，经过数控设备注塑成型，能有效地阻止大自然中冷、热、氧和紫外线引起的材料老化，并且具有优良的力学强度。坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件，能起到阻燃、防水、防震作用，同时对光缆接头的拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭曲、轴向压缩等起保护作用，并能在-40 +7 5 自然环境下长期使用。
4. 5. 选用高质量弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，接头盒拆装快速方便，并能长时间承受大自然

最强烈的温度变化，保证密封性能良好。本公司生产的光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到国际标准，光缆接头盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间，光纤在接头盒内无衰减变化。

铝合金帽式光缆接续盒杆塔用接头盒光缆金具厂家

光缆接头盒技术参数：

- 1.1. 耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。
- 2.2. 抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。
- 3.3. 密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。
- 4.4. 机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。
- 5.5. 锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。
- 6.6. 分歧功能：2进2出、3进3出、4进4出等设计。
- 7.7. 接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。
8. 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求

铝合金帽式光缆接续盒杆塔用接头盒光缆金具厂家