

在线式点胶机 SEC-300DL

产品名称	在线式点胶机 SEC-300DL
公司名称	深圳市世椿智能装备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路7号厂房
联系电话	0755 - 2972-4991 13544231457

产品详情

在线式点胶机SEC-300DL设备特性:

- 1.在线式全自动流水线点胶作业，减少工人放取物料工序;
- 2.世椿点胶智能控制系统，包含CCD视觉自动定位系统，自动对针系统，激光测高系统、智能称重反馈控制系统、条码自动识别系统，辅助以针头自动清洁装置，胶水流道压力感应装置和管路胶水过滤装置，可实现点胶过程的全程智能控制和数据分析处理;
- 3.WINDOWS 7中文操作界面，易学易懂，SMEGA通讯功能，可与前后设备连线作业;
- 4.具有点，线，面，弧，圆，不规则曲线连续补间及多轴联动等功能;
- 5.硬盘的超大储存记忆容量，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能;
- 6.胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶;
- 7.在线式点胶机具有导入AUTO CAD档功能，简化编程操作;
- 8.设备可配置各种供胶系统，如10/30/50针筒供胶、330ML/2600ML/1加仑/5加仑等压力桶供胶压力桶储胶作业;
- 9.设备可应用于SMT红胶、UV胶、热熔胶、硅胶、环氧树脂的非接触式点胶，AB结构胶、快干胶、UV胶、硅胶、黄胶等的接触式点胶;

在线式点胶机 SEC-300DL技术参数：

设备型号	SEC-300DL (单轨)	SEC-300DL (双轨)
运动系统		
XY速度	Max:1000mm/s	Max:1000mm/s
传动方式	伺服马达/滚珠丝杆	
XY加速度	Max : 1.0g	Max : 1.0g
XYZ重复精度	± 0.01mm	± 0.01mm
Z速度	Max:200mm/s	Max:200mm/s
Z加速度	Max : 0.5g	Max : 0.5g
点胶视觉定位系统		
视觉	德国高清数字摄像头 (CCD)	
光源	LED红/蓝/白光源	
工作行程		
最大工作行程	X400*Y500*Z100mm	X400*Y200*Y200*Z100mm
传输系统		
轨道数量	标配单轨 (可选双轨)	
轨道分段	标配2段 (可选其它)	
轨道高度	900 ± 30mm	
传送类型	ESD O型皮带or ESD 6mm扁皮带仔	
传送速度	Max : 1000mm/s	
最大过板厚度	0.7~5mm	
传送重量	Max:4.5Kg	
轨道调节类型	电动可调 (标配)	
控制系统		
计算机	工控机 , 液晶显示器 , 键盘鼠标	
运行系统	Windows XP	
控制软件	Second Fluent	
流体部分		
供料方式	压胶桶 (可选2600ml、1.5加仑、5加仑) 300CC卡式胶桶 (可选) 5cc/10cc/30CC/50cc针筒	
出胶速度	200dot/s(气动喷射阀) 1000dot/s(压电喷射阀)	
点胶阀	气动式喷射阀/压电陶瓷喷射阀 (可选) 回吸阀 (可选) 螺杆阀 (可选) 撞针阀 (可选) 针头 (可选)	
标准配置		
清洗杯组件	不锈钢	
安全门连锁控制	标配	
信号灯装置	红黄绿	
排胶杯组件	不锈钢杯	
选配功能		
激光测高仪	激光式 (可选定制)	
低压传感器	定制 (可选)	
低液位警告	定制 (可选)	
轨道加热系统	温度 常温-150 可调 (可选定制)	
CAD导入功能	DXF格式	
工厂要求		
功率要求	AC220V , 50/60Hz , 3Kw	AC220V , 50/60Hz , 4Kw
气压要求	0.5-0.7Mpa , 0.2m/h	0.5-0.7Mpa , 0.2m/h
机器体积	L920*W1100*H1600mm	L920*W1100*H1600mm

机器重量

600Kg

600Kg

上下位机通信协议

SMEMA

SMEMA