

双抗母粒炭黑 导电阻燃母粒导电炭黑

产品名称	双抗母粒炭黑 导电阻燃母粒导电炭黑
公司名称	天津市星龙泰化工产品科技有限公司
价格	13600.00/吨
规格参数	星龙泰:炭黑 导电炭黑:10kg 天津:北辰工业区
公司地址	天津北辰工业区
联系电话	15122923192 15122923192

产品详情

双抗母粒炭黑 导电阻燃母粒导电炭黑

项 目	单 位	指 标
碘吸收值 (iodine adsorption)	mg/g	630--860
DBP吸收值 (DBP adsorption)	MI/100g	260-300
粒径 (Particie Diameter)	nm	18
PH值 (PH Value)	-	6-9
干燥失重 (Loss by drying)	%	< 1.0
灰分 (Ash content)	%	< 0.3
电阻 (Electric resistancenc)	. m	< 1.0
筛余物 (Sieve residue 0.045mm)	%	< 0.02
杂质		无

一 特点：（1）高导电性能：其粒径小、比表面积大、结构高，较低的添加量既能达到优异的导电性能，能使产品具有终生导电、防静电性能。

（2）高分散性能：易于加工混合，实现材料的导电性能、机械性能的均衡，最终制品光洁流畅。（3）高纯度：独特的生产工艺保证了炭黑产品的纯度高，灰分、硫和金属含量较低。

二 用途：（1）导电防静电橡胶、导电胶浆、各种鞋材、防静电EVA发泡航天、军工机械、医疗器械。（2）抗静电物质、集成电路、汽车零件和地板材料。（3）聚乙烯矿用管材、PVC矿用管材、导电色母粒、矿用防静电输送带、导电片材、电缆屏蔽材料、PE、PP、PET、ABS、PS等材料中使用。

三 参考用量：

橡胶类

添加量 $\pm 6\%$
添加量 $\pm 25-30\%$

电阻率： $\pm 10^6$
电阻率： $\pm 25 \cdot \text{cm}$

塑料类

添加量： $\pm 8\%$
添加量： $\pm 12\%$

电阻率： $\pm 10^6-9$
电阻率： $\pm 10^3-5$