防静电输送带用导电炭黑 星龙泰屏蔽材料导电炭黑

产品名称	防静电输送带用导电炭黑 星龙泰屏蔽材料导电炭黑
公司名称	天津市星龙泰化工产品科技有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	星龙泰:炭黑 导电炭黑:10kg 天津:北辰工业区
公司地址	天津北辰工业区
联系电话	15122923192 15122923192

产品详情

防静电输送带用导电炭黑 星龙泰屏蔽材料导电炭黑

项　目	单位	指 标
碘吸收值（iodine adsorpion）	mg/g	630--860
DBP吸收值（DBP adsorption）	Ml/100g	260-300
粒径（Particie　Diameter）	nm	18
PH值（PH Value）	-	6-9
干燥失重（Loss by drying）	%	＜1.0
灰分（Ash content）	%	＜0.3
电阻（Electric resistancenc）	Ω · m	＜1.0
筛余物（Sieve residue 0.045mm）	%	＜0.02
杂质		无

一 特点：（1）高导电性能：其粒径小、比表面积大、结构高，较低的添加量既能达到优异的导电性能，能使产品具有终生导电、防静电性能。

（2）高分散性能：易于加工混合，实现材料的导电性能、机械性能的均衡，最终制品光洁流畅。（3）高纯度：独特的生产工艺保证了炭黑产品的纯度高，灰分、硫和金属含量较低。

二 用途：（1）导电防静电橡胶、导电胶浆、各种鞋材、防静电EVA发泡航天、军工机械、医疗器械。（2）抗静电物质、集成电路、汽车零件和地板材料。（3）聚乙烯矿用管材、PVC矿用管材、导电色母粒、矿用防静电输送带、导电片材、电缆屏蔽材料、PE、PP、PET、ABS、PS等材料中使用。

三 参考用量：

	添加量　±6%	电阻率：±106
	添加量 ±25—30%	电阻率：±25Ω · cm
橡胶类		
	添加量：±8%	电阻率：±106-9
	添加量：±12%	电阻率：±103-5
塑料类		