

好利旺KRX6真空泵 印刷机用气泵

产品名称	好利旺KRX6真空泵 印刷机用气泵
公司名称	东莞莞信五金有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:好利旺ORION 气量:40m ³ /h 功率:1.5kw
公司地址	东莞市寮步镇塘边社区金富路17号鼎昊自动化孵化园写字楼403号
联系电话	0769-33668287 13763188027

产品详情

我司是日本好利旺 (ORION) 真空泵经销商, 常用型号现货供应, 保证正品可货到付款, 提供各种配件, 维修, 技术指导, 欢迎咨询。保证正品, 假一罚十以此为凭。

好利旺真空泵简单说明:

好利旺真空泵为日本品牌, 现在常用规格型号为日本原装进口配件。上海好利旺工厂组装生产。(好比苹果手机为美国品牌, 但是在中国制造, 在大陆买的苹果手机基本都是made in chian, 说手机是美国原装进口的, 那是不可能的。)

实物展示:

常用真空度: 60kPa以下

流量: 135 ~ 1190L/min(50Hz)

特长:

因为是无油式、所以在使用真空 (真空规格) · 排气 (鼓风规格) 时, 也不含有油分、不会对作业环境和产品 (物体) 造成油污染。

运行声音低（由于去掉了使人感到厌烦的高周波音、即使在相同的dB值下，刺耳的声音也少）、寿命长。而且同时装备有真空压力表、调压控制阀。

性能说明1: V,B--吸气或排气 VB---吸气和排气
VBV,VBB--双吸单排或单吸双排 VBVB---双吸双排性能说明2:
01---单相电机(220V、50HZ) 02---无电机
03---三相电机(380V、50HZ) 05---无电机,带固定式散热器
06---三相电机,带固定式散热器 07---三相电机,带固定式散热器

1 设计排气量：由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据

2 泵所到达***高真空点在实际上不能使用。只是为了机种选定时计算而使用。

3可能使用的真空度（排气压力）范围。

KRX7A泵不能用于60Hz区域、当在60Hz区域使用时请与代理商或厂家联系。

也有各机种的单体泵(只有泵头)。

使用环境（吸入空气）条件：温度：0~40、湿度：通常湿度（65±20%）

电源电压的允许波动范围为额定电压±10%。

请设置过负荷保护器（热敏继电器等）。

设定值请以电机标牌上记载的额定电流值为标准。联系：叶生手机：13712580170电话：0769-3366828邮箱：
：18820001053@163.com地址：东莞市寮步镇
华南工业城，金富路17号鼎昊自动化孵化园（距离寮步汽车城1公里）