

丙烯酸乳液 苯丙乳液 建筑高弹防水乳液 53

产品名称	丙烯酸乳液 苯丙乳液 建筑高弹防水乳液 53
公司名称	淄博君武化工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	君武:001 JW-001:002 山东淄博:003
公司地址	山东省淄博市张店区昌国西路111号
联系电话	0533-2710787 18954441134

产品详情

山东地区最大的丙烯酸乳液生产基地

-17年专注，做最专业的乳液生产企业-

声明：本公司主营丙烯酸乳液，高弹防水乳液，苯丙乳液，纯丙乳液；可广泛用于：JS聚合物水泥防水涂料（1型）（2型）。K11防水涂料、水性聚氨酯防水涂料、金属屋面丙烯酸高弹防水涂料、道桥用防水涂料、液体SBS防水涂料等多种单双组份防水涂料，水泥自流平界面剂，混凝土水泥构件，墙面拉毛保温，外墙防水，机械涂装及粘合剂等领域。全自动投料及包装设备一体化，50吨、30吨、20吨成品混合罐，储存罐。指标准确质量更稳定，厂家直营，全国发货，诚信经营；全国热线：18954441134，0533-2710787

1号生产车间

2号生产车间3号生产车间

仓储中心 仓储中心各批次粘度检测 各批次固含量检测 成品展示 成品展示 产品展示

产品名称：高分子聚合物乳液（丙烯酸酯乳液）

高分子聚合物防水乳液为丙烯酸酯乳液（例如丙烯酸正丁酯）与有机硅共聚物，防水乳液具有优异的回弹性、柔韧性、粘接性、防水性、耐候性、耐积尘性和耐紫外线等性能。防水乳液可用于制备防水乳胶漆、防水腻子、防水涂料等。用防水乳液制备的防水乳胶漆、防水腻子等具有优异的防水性和延伸率，可有效地弥盖墙体细微裂纹，对墙体起到良好的美化和保护作用。防水乳液以水为溶剂，无毒无害，不

燃不爆，为环保型产品。

丙烯酸酯乳液性能特点

- 1、本品系选用丙烯酸类化工原料，进口反应单体经特殊工艺聚合而成，具有持久的柔韧性、优异的耐酸碱性和耐水性，与水泥砂石有很好的兼容性，对各种基材均有很好的附着力。特别适用于掺和水泥和砂子形成聚合水泥，用于地下室、外墙批刷、屋面浇注、卫生间等需要防酸碱防水的部位。
- 2、本品和水泥与砂子混合物以0.3：1的范围内相混，配制成双组份聚合物水泥，在48小时内不会固化，可用于屋顶防水层、裂层填充材料、旧陶瓷面砖翻新腻子。
- 3、本品和粉料配成柔性腻子具有优良的附着力和耐水耐碱性，适宜做柔性中涂和底涂，用于防止墙体产生细小裂纹而影响饰面外观。

丙烯酸酯乳液技术参数

项目	指标	项目	指标
外观	乳白色液体	固体含量(wt%)	53±1
玻璃化温度,	-20	粘度,(23 ±1)mPa.s	2000-3500
PH值	7.0--9.0	残余单体(溴值%)	1.0
稀释稳定性	20%水溶液通过	化学稳定性(5%的氯化钙乳液)	1：5无絮凝等变质现象
机械稳定性	4000r/min半小时通过	涂膜断裂伸长率，% >	240

丙烯酸酯乳液适应范围：

- 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏
- 2、水库大坝、港口防渗处理
- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
- 4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补
- 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
- 6、钢结构和钢筋砼防水
- 7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。

建筑材料中的乳液

一、机理

使用乳液形成的聚合物水泥砂浆具有对钢筋和混凝土优异的粘结性能，很好的变形性，抵抗水盐份的渗透性及冻融的优异的耐久性，性能的改善程度取决于聚合物的性质和它的掺量性能的改善与许多因素有关，其中包括聚合物乳液在拌和物中的润滑作用显著降低水灰比，也就是毛细管定隙体积的减少聚合物乳液在环境条件下，凝聚聚盖在水泥凝胶体和骨料颗粒表面，并使水泥和骨科基本形成强有力的粘结，聚合物网络阻止混凝土微裂缝生长的能力等。

二、性能

聚合物水泥砂浆与普通水泥相比，具有最大极限引伸率提高2-3倍，与老砂浆潮湿面粘结强度提高4倍以上，吸水率降低80%、抗氯子渗透能力提高8倍，抗拉强度提高1倍，收缩减少很多。

三、使用方法

选择适当的灰砂比约为0.7-2.5水灰比约为0.2-0.4

聚灰比为0.1-0.15(经验以100kg水加入30kgNBS/D.W乳液)

将选定的水泥和砂子拌和均匀，加入NBS/D.W乳液及视稠面度加入水拌和均匀即可施工使用，施工可采用机械喷涂或人工喷涂等方法。

四、用途

由于聚合物水泥砂浆与普通水泥砂浆相同，施工方便，适合潮湿面粘结，具有广泛的适用性，可做为水工、港工、公路、桥架、冶金化工(尿素氯矽)等工业民用建筑等钢结构混凝土的防渗、防腐、抗冻等修补新型化工材料。

五、质量指标

外观乳白(微蓝)乳状液

固含量 $40 \pm 1\%$

PH值2.0-4.0

凝聚极限50g/lcn

粘度 12 ± 0.5 秒

丙烯酸酯乳液包装与储运

包装为50kg塑料桶，内衬塑或按客户要求定制。

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在-5 - 35 运输和贮存

有效贮存期自包装之日起为一年。

本品无毒性，无腐蚀性，不燃烧，属水性物质环保产品非危险品。

其他产品抢先看

SBS防水卷材：<https://detail.1688.com/offer/544778706892.html?spm=a26286.8251493.0.0.kkkCbA>

丙纶防水卷材：<https://detail.1688.com/offer/544740760983.html?spm=a26286.8251493.0.0.kkkCbA>

防水涂料专区：https://junwuhuagong.1688.com/page/offerlist_84669518.htm?spm=a2615.7691456.0.0.TqX2Af

苯丙乳液：<https://detail.1688.com/offer/544797179026.html?spm=a26286.8251493.0.0.YvqHzq>

速溶建筑胶粉专区：

https://junwuhuagong.1688.com/page/offerlist_84669519.htm?spm=a2615.7691456.0.0.ISbQZr