

WG-VI地基承载力现场检测仪

产品名称	WG-VI地基承载力现场检测仪
公司名称	北京惠邦兴业科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区花园路5号5幢3层3007
联系电话	13161945629

产品详情

地基承载力现场检测仪特点：1.本机操作简单，只在作业上钻一个孔，将仪器垂直插入，即可测试。参照说明书技术人员很易掌握。他的探测深度为30公分。可对填土分层碾压、分层检查，也适用于质监站和监理公司抽检任意层，也可特殊要求探杆加长至1.5米。 2.液晶数显，直接显示测量值

3.可不取土现场直接验槽 4.原位测试，无扰动 5.可对压缩模量，液性指数检测

6.探测深度达30公分，可加长至1.5米

被测土类：碾压后的各种回填壤土、粘土、灰土、砂土、混合土素土

使用范围：公路、铁路、水库、提防、大坝、工民建基础

被测介质：软土、淤泥、风化土、残积土、一般粘性土、粉细沙土、老粘土、老黄土、红粘土

地基承载力现场检测仪故障与仪器保养：开机后表屏上没有任何显地基承载力现场检测仪故障与仪器保养示，解决的方法是：第 检查一下电池“+、-”极是否正确。第 检查电池是否有电。频繁使用一组电池能用一至两个月，每节电池不得低于1.3V，每组电池取出避免漏液，选用碱性电池为好。

地基承载力现场检测仪的配置：探杆： 3只 探头：

2只 检测数据表： 1套 仪器铝合金箱： 1个