

WG-VI填土密实度现场检测仪

产品名称	WG-VI填土密实度现场检测仪
公司名称	北京惠邦兴业科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区花园路5号5幢3层3007
联系电话	13161945629

产品详情

填土密实度现场检测仪概述：填土密实度检测仪在国际标准中叫做“普氏贯入仪”，主要用于对大面积填方工程碾压后的密实度和均匀性的检测。如公路、道桥、市政排水、输油管线、水利提防、工民建筑。它的特点是轻便、灵活、快速，可取代环刀法和核子仪，可随时随地跟踪碾压现场监测。

填土密实度现场检测仪特点：

本机操作简单，峰值保留、自动清零、存储等功能没有放射线核污染等危害，只要在作业面上钻一个孔，将仪器垂直插入，即可测试。参照说明书技术人员很易掌握。他的探测深度为30公分。可对填土分层碾压、分层检查，也适用于质监站和监理公司抽检任意层，也可特殊要求探杆加长至1.5米。

填土密实度现场检测仪技术指标：精度：0.5% 测试深度：0—30cm

被测土类：碾压后的各种回填壤土、粘土、灰土、砂土、混合土、素土

适用范围：公路、铁路、水库、堤防、大坝、工民建基础

被测介质：软土,淤泥,风化土,残积土，一般粘性土,粉细沙土老粘土,老黄土,红粘土填土

密实度现场检测仪注意事项（1）关于仪器操作事项答疑详见前面《用户操作使用问答》。（2）探杆每次用完拆下来、干布擦净、涂上黄油、塑料纸包好以防生锈。电池盒的后端盖螺纹部分也应涂上少许黄油防锈。（3）间隔一段时间不用，可将电池退出，以免受潮漏电 填土密实度现场检测仪故障与仪器保养：开机后表屏上没有任何显示，解决的方法是：第 检查一下电池“+、-”极是否正确。第 检查电池是否有电。频繁使用一组电池能用一至两个月，每节电池不得低于1.3V，每组电池取出避免漏液，选用碱性电池为好。填土密实度现场检测仪的配置：探杆：3只

探头：2只 检测数据表：1套 仪器铝合金箱：1个