

厂家直销镀锌钢管栏杆，球接栏杆

产品名称	厂家直销镀锌钢管栏杆，球接栏杆
公司名称	安平县明恒五金制品厂
价格	53.00/根
规格参数	品牌:明恒 高度:1200mm 规格:钢管42*3mm，空心球76*3mm，三道横杆
公司地址	衡水市安平县城东王各庄工业区
联系电话	86-03187694666 13313186511

产品详情

球接栏杆是由球接点立柱、扶手、横杆、踢脚板组成。立柱采用空心钢球作为节点焊接焊接，在施工现场将栏杆扶手、横杆、踢脚板与立柱现场组合成型，具有装拆简便、美观耐用、免于维护等诸多优点。栏杆是一种防止人从高处坠落的安全设施。只要存在有坠落危险的地方，就必须安装栏杆。球接栏杆是栏杆的一种较好的型式。

球接栏杆分类

1.按材质分为碳钢、不锈钢、复合材料2.按球接点数分为单球立柱栏杆，双球立柱栏杆，三球立柱栏杆，四球立柱栏杆等

。安承受力分为轻型(水平集中荷载设计值为250N)，标准型(水平集中荷载设计值为500N)，重型(水平集中荷载设计值为1500N)。

球接栏杆的规格

规格 球外径 立柱外径 扶手外径 横杆外径

轻型 66 (70) 42 (38) 33(30) 26(30)

重型 76 (85) 48(50) 42(38) 32(38)

超重型 120(120) 75(75) 60(60) 48(50)

球接栏杆的底板的型式

球接栏杆的设计

1.栏杆立柱一般设计间距为1000mm，也可以采用1200与1500mm三种间距。2.栏杆立柱所采用的空心钢球的数量确定了栏杆的最大高度，通常单球立柱栏杆的最大高度不超过350mm；双球立柱栏杆的最大高度不超过1100mm；三球立柱栏杆的最大高度不超过1200mm；四球立柱栏杆的最大高度不超过1500mm。

球接栏杆的安装

1.水平安装：当安装空间充裕时候，排列立柱及管件使其平行于安装部位，由两头穿立柱于栏杆管件，扶正扶手栏杆并安装固定螺栓，定位并旋紧螺栓，必要时加入垫片。当安装空间不足时，固定末端立柱，将扶手栏杆穿过立柱，穿立柱于栏杆管件并将垫块垫在地板下；继续穿立柱，将垫块垫到后一个立柱下；将前一个立柱移到固定位置；安装螺栓及找平，必要时加入垫片。

2.阶梯安装

为了安全请由第一阶段安装。

第一阶段安装定位后，安装第二个立柱，但不要紧固。

穿入栏杆管件至第一根立柱半个球位，其余部分悬空。

穿栏杆管件于第一、第二根立柱，并使其超出第一根立柱约75mm.

安装弯头并焊接固定。 安装余下的立柱并固定

球接栏杆的用途

广泛适用于矿山、电力、石化、机械、轻工、造船、铁路、道路、桥梁、码头、学校、水厂、污水处理厂和园林等领域的走道、平台、楼梯、和隔离栏等。

球接栏杆的执行标准

明恒五金所生产的栏杆产品符合国际标准：英国 BS6399和BS6180、 澳大利亚1650-1985等，以及中国标准 4053.3-83。