

# 切割式潜水排污泵 无堵塞立式污水污物处理排污泵

产品名称	切割式潜水排污泵 无堵塞立式污水污物处理排污泵
公司名称	浙江昂东泵业有限公司
价格	1270.00/台
规格参数	品牌:昂龙 产地:浙江温岭 型号:65XWQ35-15-3
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内）
联系电话	13867463604

## 产品详情

### 切割型潜水排污泵产品简介：

本公司生产的XWQ带切割装置潜水排污泵具有排污通过能力强，带切割性能好，能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出，设计成合理的水力特性，用干式电机和水泵的组合使电泵可以稳定运行,电泵采用优质的硬质合金，双端面机械密封和骨架油封组面部位,不得超过电动机高度的1/2，抽送污物温度不超过40℃。XWQ系列污水污物潜水排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m<sup>3</sup>，pH值~9。该潜水排污泵采用双端面机械密封和旋转叶轮，具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。

### 切割型潜水排污泵产品特点：

XWQ自藕式切割型潜水排污泵部分具有独特的螺旋式节后及带锋利刀口设计。在保证水利性能的高效且超过同类产品的前提下，又具有一定的切割能力，保证稻草、棉、布、婴儿尿不湿等废弃物切碎后排出的优越切割功能。1、XWQ为切割型自藕式切割型潜水排污泵；2、以输送污水污物为目的；特殊用途除外；3、全扬程、低能耗;(根据实际测试报告功率曲线变化得出的结果)4、XWQ系列适用于0-25米，大流量中低扬程适用；5、便拆式刀盘设计；6、根据不同适用环境可以跟换不用形式刀盘；主要为市政型及畜牧养殖场特殊型两种刀盘；7、切割部分材质为洛氏硬度48HR以上材质；特殊材质需提前。

### 切割型潜水排污泵产品用途：

XWQ型潜水排污泵主要用于工程污水，生活污水。

如：(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。

(2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。

(3)中小型企业污水处理及循环水输送。

(4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。

(5)养鸡场，养猪场、各种养殖业，鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

切割型潜水排污泵使用注意事项：

(1)电泵使用之前，须首先检查电缆有否损坏，搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常（绝缘电阻不得小于1兆欧）。(2)认清接地线（地线一般为黄、绿双色或接有接地标志），按规定程序接受地线。（本厂接地线配有接地标志）。(3)选用合适的保护器（如漏电保护器，空气开关，断相过流保护器等）不可用闸刀开关直接连接。(4)按标准接好电源线，试接电源，检查电泵运转是否正常，并判断转向是否正确，若转向不正确，将三根电源线中的任意二根对换接好即可（注意运转时间不能超过半分钟）。(5)装好出水接头及出水胶管（或铁管），在电泵提手上结好绳索（绝对不能用电缆代替吊绳的作用），将电泵放入被抽液本中，接通电源，即可使用。(6)为了确保人身安全，在电泵接电工作期间，严禁在电泵附近安装下水作业（如移动或检查、排除故障等）接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故！（7）严禁电泵整体露出水面长期运行（或短时间运行）电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏。(8)若发现XWQ带切割装置排污泵在运转时，有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象，应立即切断电源，检查电源保护器接线等是否有问题。若这些外部装置均属正常时，即可能是电泵有故障，此时不应继续使用以免发生事故！

切割型潜水排污泵维护与保养：

电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常最低不得低于0.5兆欧，否则必须拆下将定子烘干，绝缘电阻升高后方可使用。2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应放于清水中运行数分钟再存放。3.电泵每使用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用纯净10号机油补充，使用机械密封保持良好的润滑状态。如发现油室大量进水则表明机械密封失效，应予更换。4.电泵启动后如发现流量不足或扬程达不到规定值（除管路阻力大或堵塞）可能是转向反了，这时应断开电源，将电缆的三根相线中任意二根相互对换后，量新接好再启动便可。