

# 农业滴灌实验机进口液体微小流量计

产品名称	农业滴灌实验机进口液体微小流量计
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	材质:316 精度:0.5 压力:16
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

## 产品详情

### 农业滴灌实验机进口液体微小流量计

基深流量计成立至今已有超30年的历史，主要从事高精度流量计的研发，致力于打破国外技术垄断，通过自主研发，推动中国流量计行业的发展。目前基深流量计已经是已经全球性的公司，产品远销世界100多个国家和地区。进口微小流量计原理进口微小流量计是微小流量的椭圆齿轮流量计。是容积式流量计的一种，又称定排量流量计，简称PD流量计（positive displacement meter），在流量仪表中是精度较高的一类。微小流量计原理是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分，根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。进口微小流量计如何安装a.流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。b.连续流程的管道，安装流量计的水平管道应装有旁路阀，以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计，应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。c.进口微小流量计安装前应彻底清洗管道，并在流量计前安装过滤器，以防止杂物进入流量?计。安装过程中，请务必避免污物杂质进入流量进口端。被测液体含有气体时，应安装空气分离器。d.应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置，即盖子与水平面垂直。对于超微小流量的计量，较佳安装是下进上出。调节流量和启动，关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。进口微小流量计技术参数材质：铝适合各种非腐蚀性液体，不锈钢适合各种化学液体精度:0.5%温度:-30~80度耐压:32bar（高压可订）输出:方波脉信号供电:4-26VDC接液材质:腔体铝/齿轮铝??腔体铝/齿轮SS316???腔体不锈钢/齿轮不锈钢微小流量计常见故障原因、排除方法a.流量误差偏大：?实际使用流量范围低于或远大于流量计量程。需选择对应量程的流量计。b.流量传感器无信号：齿轮卡住或电路接错或电路被破坏。需清洗齿轮和腔体，或重新正确连接电路，或更换电路。c.齿轮不转动：齿轮被杂物卡住，需清理齿轮和腔体，并清理或更换过滤器。d.小流量误差偏大：?流量计安装方向错误，较佳位置上下进上出。基深椭圆齿轮流量计对生产的所有口径的流量计，基本上都有现货库存，这本身说明了公司的资金和销售情况不错，我们敢于做库存。瓷熙椭圆齿轮流量计拥有2项国家发明证书，在生产质量控制过程中，从原材料采购开始，对每一个生产及精密加工环节进行认真细仔的检查，每一台椭圆齿轮流量计出厂前必须进行连续校准测试。瓷熙椭圆齿轮流量计各道工序安装ISO9001质量管理体系严格执行，产品拥有CE，SGS等欧盟认证。我们公司“德国的品质，中国的制造”为口号打造世界的椭圆齿轮流量的，实实在在的做自动化仪表行业中的标杆企业。 . . . . . 进口微小流量计使用注意事项a.如果是易结晶类液体，请采取措施，避免

流量计所在管段的液体结晶。b.流量计前端务必安装过滤网。c.为防止产生误脉冲，应防止倒流。d.启动或停止时，启闭阀门应缓慢，防止突然冲击。进口微小流量计应用行业：进口微小流量计广泛用于各种行业的低流量精准测量，如汽车，航空，矿山，电力，油漆和石油等，应用包括燃料，燃料油润滑剂，酒精，生物，乙醇燃料，油脂，粘结剂，油墨，杀虫剂和泵送或重力给料的非导电液体。定量添加，机器人胶水，液压，大电机，喷油嘴，油泵试验台等各种小流量计的测试应用。为何生产进口微小流量计目前国内生产微小流量计的厂家微乎其微，我们为了填补国内市场的空白，研发了这款微小椭圆齿轮流量计。农业滴灌实验机进口微小流量计