

Y63H高温高压蒸汽减压阀

产品名称	Y63H高温高压蒸汽减压阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

Y63H高温高压蒸汽减压阀适用于蒸汽管路上。通过减压阀的调节，可使进口压力降至某一需要的出口压力，当进口压力或流量变动时，减压阀依靠介质本身的能量可自动保持出口压力在小范围内波动。

阀瓣位置	正作用式	结构形式	活塞式
阀座数目	1个	密封材料	不锈钢
主体材料	50CrMo	适用温度	0-450 ()
压力范围	1.0-32 (Mpa)	适用介质	蒸汽
公称口径	DN15-600 (mm)	连接形式	焊接

上海尼必可阀门有限公司是一家集研制、开发生产和销售阀门以及沟槽管件的专业厂家。公司拥有先进的管理机制和精良的机械加工专用设备和检测、测试设备。产品结构先进，技术精湛，按部标、国标、美标、日标、德标等国际标准生产。公司地址位于上海市嘉定开发区。公司自成立以来陆续在福建、温州、山东等基地建立了阀门和沟槽件生产基地，公司在“完善体系、科学管理、产品一流、顾客满意”的质量方针指导下，建立和完善了质量体系。严格实行ISO9001，精心组织生产，确保了产品的质量。

主要产品有：电动阀门、Y63H高温高压蒸汽减压阀、气动阀门、高温高压阀门、高压阀门、高温阀门、电站阀门、化工阀门、工业管道阀门、蒸汽阀门、消防阀门、建筑阀门、给排水阀门、液化气阀门、天然气阀门、高压油田阀门、耐酸碱阀门、衬胶阀门、衬氟阀门、蝶阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、柱塞阀、放料阀、底阀、排污阀、排气阀、过滤器、隔膜阀、旋塞阀、保温阀门、水利控制阀、沟槽管件、沟槽件。阀门压力:0.6-50.0Mpa 规格 :DN2-DN1200。材质有：铸铁、不锈钢低温用碳钢、铬镍钼不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍超低碳不锈钢、铬镍钼超低碳不锈钢、铸钢、碳钢、锻钢A105、304、304L、316、316L等。驱动方式可采用：手动、电动、气动、齿轮传动等装置。连接方式：法兰、焊接、丝口、对夹等。标准：GB、HB、JB 国标、API 美标等。

我们诚挚地欢迎各界朋友来我公司考察、指导、洽谈业务，建立各种形式的合作关系，共创辉煌业绩。