

长期供应台湾万鑫200W卧式减速电机GH22马达

产品名称	长期供应台湾万鑫200W卧式减速电机GH22马达
公司名称	东莞市宇鑫机电有限公司
价格	570.00/台
规格参数	品牌:台湾万鑫 型号:GH22-200-20S 产地:广东东莞市厚街镇白濠工业区
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区
联系电话	0769-85133358 18925745870

产品详情

一、台湾万鑫200W卧式减速电机适用领域

减速电机是减速机和马达(电机)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮减速马达或齿轮减速电机。减速马达广泛应用于钢铁行业、机械行业等，一般是通过把电动机、内燃机或其它高速运转的动力设备，通过减速马达内部大小不同的齿轮组合来达到增矩减速效果。

主要应用于：压铸机械，超声波清洗设备，五金机床，纸箱机械，包装印刷机械，食品机械，输送机械包装制药机械，木工机械；仓储物流设备，称重设备，传输设备，电子机械，发电设备，纺织印染，立体停车，木工机械，酿酒机械，啤酒机械，汽车制造等各类自动化机械设备。

二、台湾万鑫200W卧式减速电机特点

- 1、结构紧凑,体积小,造型美观,承受过载能力强；
- 2、传动比分级精细,选择范围广,转速型谱宽，特殊比数可定制；
- 3、能耗低,性能优越,减速器效率高达95%以上,振动小,无噪音，免维修保养；
- 4、外壳喷粉，防静电，台湾原装进口齿轮，精滚研磨，齿轴经渗碳热处理,表硬内韧，耐磨使用寿命长；
- 5、采用台湾台脂牌特殊润滑油脂，耐高温、降噪音，采用电脑高速精密冲压矽钢片，冲片性好；
- 7、采用台湾大亚牌聚酯亚胺漆包线，耐高温；

- 8、采用新型密封装置,保护性能好,对环境适应性强,可在有腐蚀、潮湿等恶劣环境中连续工作；
- 9、均可选配刹车制动装置，并以液体发泡填充、纸箱包装，安全可靠；
- 10、功率75W-3700W，减速比型号齐全，能满足各类自动化机械的工作需要。

三、台湾万鑫200W卧式减速电机规格如下

台湾万鑫/东莞宇鑫齿轮减速电机机型代号

GH(中型卧式安装、含电机)，GV(中型立式安装、含电机)

台湾万鑫/东莞宇鑫齿轮减速(电)机电机功率

75w-3700w (1/10HP-20HP)，速比1：3..6000

台湾万鑫/东莞宇鑫齿轮减速(电)机适用电压：

三相50HZ (208V/220V/380V/415V)，三相60HZ (220V/230V/240V/400V/440V/460V/480V)，单相50HZ (100V/200V) 单相60HZ (110V/220V)

台湾万鑫/东莞宇鑫齿轮减速电机选配附件：

DC-90V断电刹车器，DC-24V通电刹车器，SAB手释放刹车器，变频强制风扇等

台湾万鑫/东莞宇鑫一般标准品齿轮减速电机特点及性能：

时间定格：连续

绝缘等级：F-级绝缘

极数：4P (4级)

项数：三相交流马达，单相交流马达

外壳：18轴-28轴，铝合金；32轴-50轴铸铁

齿轮材料：S45C(高週波)，SCM21(渗碳)，SCM4(氮化)

外部构造：三相，0.1KW-3.7KW,全闭外扇；单相，0.1KW-0.2KW闭外扇、0.4KW-1.5KW全闭外扇；

周围环境：避免腐蚀性、爆发性气体、水蒸汽之环境，应置于干燥且通风良好之环境

适用环境:温度-5 --40 ；湿度85%以上

海拔：1000公尺UNDER1000M

接线盒：采用IP55级防水型铝合金接线盒

启动方式：三相，直接启动；单相，0.1-0.2KW电容运转、0.4-1.5KW电容启动运转；

依据标准：国际/国家标准IEC-34,CNS-10919ACCORDING TOIEC-34,CNS-10919

输出转数(4P)：三相，50HZ=1360~1430转；60HZ=1640~1740转；单相，50HZ=1340~1400转；60HZ=1610~1720转

东莞市宇鑫机电有限公司出品