

## 区分津泓富环氧磷酸锌底漆

产品名称	区分津泓富环氧磷酸锌底漆
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:津泓富 产地:天津 涂覆率:4
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

## 产品详情

区分环氧磷酸锌底漆：

第一：成分差异。环氧磷酸锌底漆是由含羟基树脂和异氰酸酯预聚物两部分构成，通常又被解释为环氧磷酸锌底漆固化剂部分，以及环氧磷酸锌底漆主剂部分。而环氧磷酸锌底漆则是由羟基丙烯酸树脂助剂和固化剂产品，两部分组成，是一种双组份自干型产品。

第二：耐候性差异。环氧磷酸锌底漆耐候性一般，室外涂装时，1年左右就容易发生粉化、褪色甚至失光。环氧磷酸锌底漆耐候性通常较强，室外涂装应用时，7~8年也不会发生褪色等颜色变化。

第三：涂装应用差异。环氧磷酸锌底漆擅长用于室内涂装，如管道、铁架、机械设备的防腐保护;而环氧磷酸锌底漆则擅长于室外涂装，如管道、钢结构、机械、建筑物外墙的防腐保护。

混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=5/1(质量比)

贮存期限：自生产之日起12个月(25℃)

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。

混合使用期

温度5℃ 20℃ 30℃

时间 8hrs 5hrs 3hrs

施工方法 无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

稀释比率（质量比）

无气喷涂 0.33mm-0.43mm 10-15Mpa 5-12%

空气喷涂 18-25%

刷涂，辊涂 12-18%

环氧磷酸锌底漆稀释剂

温度-5 10 20 30

指触干燥 4hrs 1.5hrs 1hr 1hr

半硬干燥 24hrs 12hrs 10hrs 6hrs

最小涂装间隔 30hrs 20hrs 16hrs 12hrs