霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪价格

产品名称	霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:Impulse XP 产地:韩国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

我公司所有检测仪器均享受特价和质保的服务，贴心的服务和优惠的价格是您的忠实的合作伙伴，为您提供技术指导，强大的供货库存是您销售强有力的支持，欢迎您来电咨询！

霍尼韦尔氨气检测仪
XP氨气检测仪小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是基本的。
带有声量大、超亮视听报警，
XP在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪特点:

一、坚固持久的机壳；

二、体积小，重量轻；霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪价格

三、坚固，防冲击，不受天气影响；

四、包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹；

五、使用简便，开箱即用；

六、单按钮开/关操作；

七、 适合所有语言的直观图标；

八、用户可通过菜单进行配置；

九、提供交互式的产品培训指导；

十、高清晰背光显示器；霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪价格

十一、可连续阅读气体级别；

十二、TWA/STEL 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警；

十三、电池寿命，校准和自检状态；

十四、有效气体报警指示；

十五、报警和背光相互结合以引起注意，独特的95dB双音报警，标配有振动报警，操作可靠；

十六、开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警；

十七、使用已申请专利的SureCell传感器技术和Reflex元件检测技术；

十八、包括TempraSURE热补偿和冲击防护；

十九、周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）；

二十、卓越的 EMC / RFI性能；

霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪技术参数：

传感器：Reflex*专利可更换电化学传感器

IP等级：IP 65 霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪价格

尺寸：93mm（H）*50MM(W)*27MM(D)

重量：毒气 ：81.5g

概述： 耐用的便携式impulsexp 霍尼韦尔单一气体检测仪，用于测量氧气和毒性气体浓度

校准：传感器衰减补偿技术可延长校准间隔的时间，校准间隔的长时间为12个月

工作寿命：传感器（可替换）寿命大于2年；电池（可替换）寿命为3年

工作温度：-20°C到+50°C

温度：5-95%RH（无冷凝）

音频报警：10厘米95分贝

视频报警：高亮度红色LED霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪价格

霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪量程：

气体	量程	报警点	一级	二级	STEL	TWA
NH3	0 to 100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm	
NH3	0 to 400ppm	35ppm	50ppm	35ppm	25ppm	

霍尼韦尔氨气检测仪 XP氨气检测仪具有上述所有的特点，同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(RFI)的误报。不仅如此，XP还提供了持续的气体读数、TWA / STEL和具有峰值保持装置执行的两个瞬时报警。通过使用带有TempraSURE热冲击修正和Reflex传感器保护的SureCell传感器，霍尼韦尔高量程Impulse XP氢气检测仪能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如需更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!