

# UTB蓄电池,ups电池组,蓄电池品牌

产品名称	UTB蓄电池,ups电池组,蓄电池品牌
公司名称	杭州齐兴百年科技有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:UTB 型号:UTB38-12V 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 杭州市 余杭区五常街道荆常大道盛奥铭座8幢12楼
联系电话	86-0571-88923413 18958058833

## 产品详情

UTB蓄电池官网,ups电池组,蓄电池品牌

UTB蓄电池产品简介：

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。放电性能好：放电电压平稳，放电平台平稳。耐振动性好：完全充电状态是电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐冲击性好：完全充电状态的电池从500px高处自然落至25px厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻）恢复量在75%以上。耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持在95%以上。耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

安装使用与维护电池的联接1.实际容量相同的电池或电池组方可串联使用2.实际电压相同的电池或电池组方可并联使用3.联结部位要紧，防止火花产生；若接触不良，可用苏打水清洗接触面4.正负极不得接反或者短路5.电池组的电池之间应间隔10mm以上，以利散热

电池充电1.浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压2.275-2.30V/单格，温度补偿，温度补偿系数每单位为3mv（以20为基准）2.涓流使用时候，电池浮充电流高速到小于2Ma/Ah3.循环使用（充饱即停，放完即充电）：充电电压2.35-2.45V/单格4.最大电流不得大于标称容量的25%

注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，应远离火源

储存及安装1.未投入使用的蓄电池应卸下连接线，盖上极柱护套并擦拭干净2.每隔三个月对蓄电池进行一次维护充电，充电方法为限流恒压法，初始充电电流为0.1CA，充电电压为2.4V/单格3.蓄电池应储存在干燥通风的地方，避免阳光直射，远离热源4.搬运蓄电池时应均匀用力，受力处为蓄电池的壳体部分，避免操作极柱5.安装时应使用绝缘工具，防止电击

注意事项1.蓄电池荷电带液出厂，不得试图拆卸电池，避免危险。如不慎使电池壳体破损，接触硫酸，请即用大量清水冲洗，必要时请立即就医2.不得将新旧蓄电池混合使用3.不能在密封容器内使用蓄电池4.蓄电池应有完整的履历表，内容包括出厂日期、安装日期、运行情况记录等5.定期（每年一次）检查连接线是否松动，如果有松动现象，应加以紧固6.定期（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持干净7.不得使用有机融剂清洁蓄电池8.注意电池间隔，防止盐桥产生

齐兴百年服务热线：

咨询热线：4006-520-858

联系电话：0571-88923413

传真电话：0571-88923461

手机号码：18958058833

Q Q：2059095525

公司地址：杭州市余杭区五常街道荆常大道同顺路盛奥铭座8幢12楼

公司官网：<http://www.qxbnkj.com/>

<http://www.qx100years.com/>