

# RY25-25-160导热油泵 嘉睿现货热卖

产品名称	RY25-25-160导热油泵 嘉睿现货热卖
公司名称	沧州嘉睿泵业有限公司
价格	780.00/台
规格参数	嘉睿:泵业 RY:25-25-160 沧州:泊头
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村（注册地址）
联系电话	13633275423

## 产品详情

### 1：适用范围：

热油泵适用与输送不含固体颗粒的弱腐蚀性液体，也可根据用户需要，过流部件选用不同材质，输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。使用温度：-20 ~ +350 。

### 2：用途：

石油化工业，纺织印染业，染料工业，木材加工，塑料橡胶加工工业，食品工业，造纸印刷等行业。

### 3：结构特点：

该泵采用软填料密封，具有良好的热适应性，密封可靠无泄漏，无附加冷却设备，运行费用低。性能先进效率高、体积小、噪音低、能长期稳定运作。

RY泵为轴向吸入、脚支撑结构，RYG泵为管道形式。

RY型风冷式热油泵是按照GB5662设计和制造的节能型产品。该泵性能优良，结构合理，使用可靠。适用于不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度按与介质接触的主要零件材料分为三类，1.HT200。2.ZG230-450。3.1Cr18Ni-9Ti。

RY型热油泵适用于下列范围：

- 1、石油及化学工业：聚合、缩合、蒸馏、精馏熔融等；
- 2、油脂工业：油脂酸蒸馏、油脂分解、脂化等；

- 3、合成纤维工业：聚合熔融纺丝、延伸等；
- 4、纺织印刷工业：热定型、烘干、热熔染色等；
- 5、塑料及橡胶工业：热压、压延、挤压、硫化成型等；
- 6、造纸工业：干燥、波纹纸加工等；
- 7、木材工业：多合板、纤维热压成型、木材干燥等；
- 8、建筑业：沥青加热等；文章来自<http://www.czjrby.com>

#### 性能参数表

型号	流量 M/h	扬程 m	转速 r/min	功率Kw 轴功率	配用功率	效率 %	电机（Y型 汽蚀余量 ） 机座号	m
20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26	AQ2-7112	2.0
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	80	2.0
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90S	2.0
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90S	2.3
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90L	2.3
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3	57	100L	2.3
50-32-200	12.5	50	2900	3.78	5.5	45	132S	2.5
	18	40		3.92		50		2.6
50-32-200A	16	32	2900	3.35	4	42	112M	2.6