

宽水道新钢制圆弧式6085换热器 冀上

产品名称	宽水道新钢制圆弧式6085换热器 冀上
公司名称	冀州市冀上采暖设备有限公司
价格	330.00/组
规格参数	型号:齐全 规格:支持定制 24小时服务热线:13513082737
公司地址	衡水市冀州市彭村工业区
联系电话	0318-8693737 13513082737

产品详情

一.用途：换热器主要适用家庭冬季洗澡、洗衣服，使家庭供暖与洗浴更加完善；厨房洗碗、洗菜、煮面条、下饺子，新一代不用电的热水器，节能又环保；同时也可供单位、宾馆、学校等公共场所使用。

二.结构：

*换热器筒体外两端有暖气进、出水和自来水进、出水安装口，筒体内装自来水，暖气热水通过筒体内的盘管把筒体的自来水加热；内部两端有两个分水装置，它能使自来水缓慢地注入换热器筒体，冷热水均匀分开，同时又把热水推出筒体，使之达到使用效果。

*换热器内外均使用优质食品级不锈钢材料制作，出厂前经1.2MPa水压检验，抗腐蚀，无污染，安全可靠，经久耐用。

*换热器型号多样，品种齐全。有立式、卧式、环式；还有筒式、箱式、组合式等，也可根据客户特殊要求定做加工。

三.工作原理：

*承压储存式换热器是用暖气的热量把自来水转换成热水。

*供暖期间，换热器中储存的水与暖气水温度相同。换热器容积越大，存储的热水越多。

*当你用完一桶热水，无需管理，换热器自动补充凉水；经过十多分钟又可放出热水，因热水比重轻，短时间转换的热水都集中在筒体上方；但热水量的多少是根据用户的供暖温度和用户停用后时间的长短决

定的；供暖温度越高，停用时间越长，筒内储存的热水温度越高，直至达到暖气温度，保证您所需要的水，省心省时。

四.现状：

现今我国供热地区是24小时持续低温供暖，供暖温度在40~55℃，压差在0.5~2MPa。我厂换热器正是根据以上供暖特点而设计制造的。实践证明，效果非常理想。

五.安装：

*只要有集中供热或土暖均可安装。安装十分简单，将自来水管和暖气管进出口连接，就可放出与自来水同等压力，与暖气同等温度的热水。

*换热器安装在暖气前两组内水温高，同时，它不会影响其他暖气片的供暖温度；如果安装在末端，水温要比进水温度低10~20℃，这样达不到使用效果。

*换热器要安平，两端两个上下管头的连线一定要与地面垂直。自来水必须低进高出才能出热水，安全阀要安在自来水的进水口，水流方向与安全阀指示方向一致。

小知识：

传统循环型换热器（如：板式换热器、过水热等）筒体内是铜管，转换率高，管内走自来水，管外存暖气水，用暖气的水把管内流动的自来水在短时间内加热。由于我国是低温供暖，没有足够的热源，再高的转换率，也不可能短时间内把自来水转换成我们所需要的热水。所以，这种结构必须要求供暖温度在70~80℃，压力差在1.5~2MPa才能达到使用效循环水的硬度在5 ° F--18 ° F

冀上散热器微信手机服务号：135-1308-2737