

微量灌胶机，精密灌胶机，微动开关灌胶机

产品名称	微量灌胶机，精密灌胶机，微动开关灌胶机
公司名称	深圳市世椿智能装备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路7号厂房
联系电话	0755 - 2972-4991 13544231457

产品详情

SEC-400BH微量灌胶机

微量灌胶机SEC-400BH功能说明：

WINDOWS XP中文操作界面，易学易懂；具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线连续补间及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；硬盘有超大储存记忆容量，无限量存储程序，无需重新编程，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能；胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定，不漏滴胶；可选配CCD视觉编程系统，实现快速编程；配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；Z轴高度调整装置能适应不同高度的工件作业；储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警；采用活塞计量泵精确计量，吸入性能好，能抽吸各种不同介质、不同粘度的胶水；料桶机架加高，活塞泵加高安装位，缩短输胶管道，减小管道内部的压力，提高点胶精度。

微量灌胶机SEC-400BH机器性能：

- 1、WINDOWS2000/XP中文操作界面，易学易懂；
- 2、灌胶形状可实现点、线、面、弧、圆或不规则曲线连续补间及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；
- 3、硬盘有超大储存记忆容量，无限量存储程序，无需重新编程，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能；
- 4、胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定，不漏滴胶；

- 5、可选配CCD视觉编程系统，实现快速编程;
- 6、配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作;
- 7、按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水;
- 8、双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化;
- 9、采用活塞计量泵精确计量，它吸入性能好，能抽吸各种不同介质、不同粘度的胶水;
- 10、料桶机架加高，活塞泵加高安装位，缩短输胶管道，减小管道内部的压力，提高点胶精度;
- 11、混合比例从100：100到100：20或100：20~100：10可调，采用动态或静态混合，混合均匀、充分;
- 12、独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象;
- 13、Z轴高度调整装置能适应不同高度的工件作业;
- 14、储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警;
- 15、可选配胶水搅拌、加热并预留真空脱泡功能，适用于不同种类的灌注工艺。

微量灌胶机SEC-400BH技术参数：

型号	SEC-400BH
工作范围	400(X) 300(Y) 100(Z)mm
最大速度	500mm/sec
配比精度	± 2%
吐出精度	± 2%
混合比例	100：100 ~ 100：20 or 100：20~100：10可调
吐胶速度	0.2g/sec ~ 3g/sec
可操作粘度	< 100000cps
操作系统	Windows2000/XP
计量方式	伺服电机+活塞泵
传动方式	伺服马达/滚珠丝杆
电源	AC220V 50HZ 3.0KW
机器尺寸	1400(L) 1400(W) 2100(H)mm
重量	约300KG
工作环境	相对湿度：20-90%， 温度0-40

微量灌胶机SEC-400BH主要配置：

名称	单位	数量	备注
马达	套	3	松下伺服马达+驱动器
料桶搅拌系统	套	2	可选一套/两套/不选
丝杆导轨	套	5	台湾TBA/台湾ABBA

工业电脑	套	1	研华
显示器	套	1	戴尔 (Dell)
运动控制器	套	1	世椿自主开发
双液混合阀	套	1	根据胶水可选配静态或动态胶阀
高精度计量泵	套	1	伺服马达+活塞泵
清洗装置	套	1	可选配全自动清洗/半自动清洗
计量马达	套	1	松下伺服马达 (Servo motor)
储料桶	套	2	15L/30L或70L, 可选真空脱泡或加热功能
自动灌胶软件	套	1	世椿自主开发
动态搅拌检测系统	套	1	可选
胶出口压力检测	套	1	可选
半自动清洗装置	套	1	可选