

灌胶机，LED显示屏灌胶机，逆变器灌胶机

产品名称	灌胶机，LED显示屏灌胶机，逆变器灌胶机
公司名称	深圳市世椿智能装备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋四路7号厂房
联系电话	0755 - 2972-4991 13544231457

产品详情

双组份自动灌胶机 SEC-3030C/CH

双组份自动灌胶机SEC-3030C/CH机器性能：

- 1.PLC+触摸屏控制，操作简便，易学易懂;
- 2.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线连续补间及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶;
- 3.三轴使用步进电机+同步带驱动，运行重复精度可达 $\pm 0.03\text{mm}$;
- 4.独有的高精度回吸阀，确保胶量精准并杜绝漏胶滴胶;
- 5.硬盘有超大储存记忆容量，无限量存储程序，无需重新编程，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能;
- 6.胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶;
- 7.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作;
- 8.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水;
- 9.双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化;
- 10.独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象;
- 11.Z轴高度调整装置能适应不同高度的工件作业;

双组份自动灌胶机SEC-3030C/CH技术参数：

型号	SEC-3030C/CH		
行程	500mm(X)*700mm(Y)*100mm(Z)	出胶精度	±2% (吐出量据胶水比例范围调整)
最大速度	300mm/sec	比例控制系统	步进电机+齿轮泵/螺杆泵/伺服电机+活塞泵
解析度	0.01mm	流量控制方式	数字输入
重复精度	±0.03mm	自动化控制系统	汇川PLC+威纶10寸触摸屏(可储存198组程序)
混合比例	1:1~10:1 (数字输入可调比例)	界面显示系统	可视按键式, 程序可按要求编写
比例精度	±2%	出胶控制系统	AB胶回吸式阀门, 实现A/B胶独立运行, 瞬间断胶
出胶速度	1~15g/sec (吐出量据胶水混合方式比例范围调整)		
			动态混合管, 瞬间混合, 清洗方便