

JS550双盘研磨机 大理石磨机 地面研磨 抛光

产品名称	JS550双盘研磨机 大理石磨机 地面研磨 抛光
公司名称	太仓鉴崧实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鉴崧 型号:JS-550 产地:江苏
公司地址	太仓市璜泾镇雅鹿村
联系电话	13776185653

产品详情

JS-550地坪研磨机用途及特点

1、本机采用皮带加齿轮箱传动，两盘对转研磨，机械平衡性能优越。2、手动调平衡,操作平稳，可以不同地板研磨。3、整体模具减速箱，保证减速机使用寿命4、本机智能型调整速度、,可根据不同地面，调整机械速度研磨，故障排除可增加使用效果及方便性5、磨片多样化,可根据地板选择磨片 6、一机多用，搬运方便，操作轻松，外形美观，7、控制面板操作更加方便灵活，美观大方8、全国采用全铸件齿轮箱,质量9、磁铁底盘,操作更简单，更加人性化10、可配备吸尘装备，实现干湿两种工作模式

JS-550地坪研磨机的操作说明1、将机械从包装箱中取出，平放地面2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在梅花盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。4、将机械平放，调整平度，底盘上六个磨头保证平面上。5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。JS-550研磨机的安全须知1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换

4、电源线选用国标线，保证电源长度不超过100M

5、严禁机械压起转动

适用范围：混凝土地面研磨抛光，石材地面研磨抛光，新旧环氧地坪打磨，混凝土密封固化剂地坪研磨

抛光及各类艺术地坪

型号model	JS-550A	JS-550B
电机motor	5.5HP	5.5HP
变频功率Inverter capacity	无n/a	5.5HP
电压power source	380v	380V
电流 current	10amps	10amps
转速 motor rpm	1000rpm	0-1500rpm
重量weight	210kg	215kg
水箱water tank	40L	40L
磨片数no.of grinding pads	6	6
磨盘 grinding heads	2	2
配重extra weight	20kg	20kg