

广西供应管道压浆料厂家

产品名称	广西供应管道压浆料厂家
公司名称	南宁市企芳新盛科技有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:安建宏业 型号:AGM-1 产地:南宁
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道31号财智时代公寓A-712号
联系电话	18978180834

产品详情

广西供应管道压浆料厂家

公司名称：北京安建宏业科技有限公司

联系电话：18978180834 黄经理

我公司在武汉，北京，成都，南宁，新疆，兰州等地都设有分公司

我公司每年生产预应力孔道压浆料几千吨，赢得固定的合作单位，期待与您合作。

质量第一，价格第二。

提供技术支持、欢迎随时来电咨询、24小时开机服务、中国十大品牌

产品特点

- 1,流动性好,且不泌水,不分层
- 2,强度高,且饱满早强
- 3,微膨胀,且高充盈性,可一次性压浆施工,管道内浆体密实无孔隙

适用范围

- 1,填充灌浆：后张梁预应力管道填充压浆,连续壁头止漏灌浆,围幕灌浆,高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆。
- 2,锚固灌浆：梁柱接头,螺栓,地锚系统锚固灌浆

使用方法

材料制备：

推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为2~3分钟。每次搅拌量应视使用量及气温情况而定,一般在30~45min内用完。

压浆料施工：

压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌,且压浆时浆体温度应保持在5 ~30 之间,否则应采取措施满足条件。

材料100:26%~28%水

压浆剂材料制备：

100公斤压浆剂混合普通硅酸盐水泥900公斤,合成材料为孔道压浆料；

少一些痛苦，多一些幸福;人生难免有缺憾和不如意，无论如何，我们都会走到尽头，要明白人所拥有的不过是一个血肉之躯，经不住太多的风刀霜剑;有病时，你要心疼一下自己，唯有对自己的心疼，才是战胜疾病的信心和力量。

技术参数

检测项目		指标
凝结时间(h)	初凝	5
	终凝	24
流动度25 (s)	出机流动度	10~17
	30min流动度	10~20
	60min流动度	10~25
泌水率(%)	3h钢丝间泌水率	0
	24h自由泌水率	0

压力泌水率 (%)	0.22Mpa	2
	0.36Mpa	2
抗压强度 (Mpa)	3d	20
	7d	40
	28d	50
抗折强度 (Mpa)	3d	5
	7d	6
	28d	10
自由膨胀率	3h	0~2
	24h	0~3
对钢筋锈蚀作用		无锈蚀
充盈度		合格

注：执行标准：TB/T3192-2008《铁路后张预应力混凝土梁管道压浆技术条件》

包装储运

- 1,本品包装规格为压降料40kg/袋,压浆剂25kg/袋
- 2,未开封保质期为6个月,超出保质期须经检验合格后方可继续使用。
- 3,本品无毒,无味,不易燃,不易爆,符合绿色环保要求,可按一般货物贮存运输。