

# 供应魏德米勒电源PRO MAX

产品名称	供应魏德米勒电源PRO MAX
公司名称	上海知尔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海宝山区菊联路89弄44号303室
联系电话	13701783763

## 产品详情

类型	PRO MAX 120W 24V 5A
订货号	1478110000
版本	电源, 开关电源模块, 24 V
GTIN (EAN)	4050118285956
最小包装数	1 pc(s).
宽度	40 mm
宽度 (英寸)	1.575 inch
高度	130 mm
高度 (英寸)	5.118 inch
深	125 mm
深度 (英寸)	4.921 inch
净重	859 g
AC 输入电压范围	85...277 V AC
交流电流损耗	1A @ 230 VAC / 2,5A @ 115 VAC
建议后备熔丝	6 A, Char. B, 断路器, 6 A, char. C 断路器
待机功耗, 最大值	1 W
接线方式	螺钉联接
浪涌电流	最大值15 A
直流电流损耗	1,5A @ 370 VDC / 2,5A @ 120 VDC
输入熔断器 (内置)	是
输入电压范围 直流	80...370 V DC
频率范围 交流	45...65 Hz
额定输入电压	100...240 V AC (宽范围输入)
反向电压保护	是
可拼接	是, 最大值5
持续输出电流 @ U额定	6.0 A @ 45 °C, 3,75 A @ 70 °C
接线方式	螺钉联接
残余波纹, 切换峰值电流	< 50 mVss @ UNenn, Full Load
电量优化 @ U额定	6 A (1 min), 7.5 A (4s)

脉冲电流容量 @ U额定	15 A (2ms)
输出功率	120 W
输出电压	24 V
输出电压	22.5...29.5 V (可使用电位计调节)
额定输出电压	24 V DC $\pm$ 1 %
额定输出电流	5 A @ 60 ° C