

# 非晶合金变压器厂家价格

产品名称	非晶合金变压器厂家价格
公司名称	临沂万商实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	临沂兰山区临西六路
联系电话	0539-2769988 15919718051

## 产品详情

若新增柱上配电台架，在制作配电箱外壳时，可选2 mm厚的不锈钢板材，并适当按比例放大配电箱尺寸（在农改工程使用的JP4—100/3W型基础上，在原箱体宽度方向尺寸上增大约100 mm，即由原680 mm改为780 mm。改进后的配电箱体外形尺寸为：1300 mm × 780 mm × 500 mm），以便增加各分路出线之间、出线与箱体外壳的电气安全距离，这样有利于农电工的操作维护和更换熔件，同时也可散热。闸具下方未装卡片框，螺钉不紧的应拧紧，间距应按要求调整均匀，找平整。伤线芯的部分应剪掉重接，多股线应装上压线端子，卡片框应补装。4.接地导线截面不够或保护地线截面不够，保护地线串接，对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的PE线端子适用于一般公用建筑工程，民用住宅工程不宜使用。配电箱的进出线选用低压电缆，电缆的选择应符合技术要求。例如30kVA、50kVA变压器的配电箱的进线使用VV22-35 × 4电缆，分路出线使用同规格的VLV22-35 × 4电缆；80kVA、100kVA变压器的配电箱的进线分别使用VV22-50 × 4、VV22-70 × 4电缆，分路出线分别使用VLV22-50 × 4、VLV22-70 × 4电缆，其电缆与铜铝接线鼻压接后再用螺栓与配电箱内接线桩头连接。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232