

高尔凡雷诺护垫 镀锌固滨笼护坡 生态格宾垫

产品名称	高尔凡雷诺护垫 镀锌固滨笼护坡 生态格宾垫
公司名称	安平县卓昌金属丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	网孔:90*120 丝径:2.7/3.7 材质:pvc包塑丝
公司地址	安平县长安街南（彭庄村东北）
联系电话	13785827183

产品详情

高尔凡雷诺护垫 镀锌固滨笼护坡 生态格宾垫

雷诺护垫护坡优点

(1) 柔韧性结构，雷诺护垫是介于刚性材料和松散材料之间的柔性材料，其高柔韧性使得结构能够适应较大的不均匀沉降和无法预测局部冲刷，结构可以自行调整，自行愈合，保证结构长期正常使用。

(2) 可透水，无须做排水系统：雷诺护垫的填充材料是坚硬的、大小在75mm~150mm之间的石头，具备良好的透水性。

(3) 耐久性：雷诺护垫编织网用材料是冷拔低碳钢丝，它的强度和精确的编制工艺使得雷诺护垫具备较高的强度，保证了护垫在水上和水上都不会因外力产生不规则的变形。

(4) 原则上不需要后期维修：传统方案日后维修、维护的工作量比较大，而雷诺护垫因为与环境良好的亲和性，与生长的植物、草被成为一个统一的整体时间越长结构越稳定，日后维修、维护基本不需要。

(5) 施工周期短:雷诺护垫的安装施工在干地和水上都可以进行。填石的装填方法非常灵活一般工程人员经过简单讲解就可完全掌握，不需特别的专业施工队伍。既可以完全采用机械化施工，也可以采用辅以人工的半机械化施工，在机械条件不具备的情况下，可以采用人工装填的方式。施工效率高，比传统方案要节省约三分之一的的时间。

(6) 抗冲刷、掏刷能力强，连续的工业化编织方式使得产品的拼接和整体性好、质量稳定，因此结构具备非常强的压载性能，完全不会出现漂浮现象或压载体脱离反滤布的问题。

(7) 可就地取材，护垫填充石头尺寸75~150mm，而符合此粒径的石头在其它结构中无法使用，做混凝土填料太大，做抛石、浆砌太小，可有效降低工程造价。