

外墙地面清理污渍用大力神汽油驱动高压冷水清洗机

产品名称	外墙地面清理污渍用大力神汽油驱动高压冷水清洗机
公司名称	普力拓无锡清洁系统有限公司
价格	61500.00/台
规格参数	压力:200 流量:13.3 L/min 尺寸:770 × 570 × 990
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号A楼120-122室
联系电话	0510 - 83235586 18921363855

产品详情

大力神冷水清洗机技术参数：Kranzle B200 T可调节操作压力：30-1800 bar负载压力：200 bar常压水流量：13.3 L/min喷嘴尺寸（扁平）：25045旋转喷嘴尺寸：45水箱容量：16 L水箱进水温度：60 直接自吸进水温度：60 直接自吸高度：2.5 m喉辊：Yes旋转喷杆：Yes清洁剂进泵：Yes30秒马达延时切断功能：Yes自停功能：Yes清洁剂全压喷射：Yes钢织高压软管：NW6 20 m供给电压：400 V threephase：12A, 50 Hz马达转速：1400 r.p.m输入功率：P1 – 7.5 KW输出功率：P2 – 5.5 KW重量：89 kg尺寸(mm)：770 × 570 × 990订货号：40.423设备配置：7.5m电线电线绕线盘20m钢织软管带折叠手柄的一体式喉辊喷枪喷杆架强力旋转喷枪壹把带不锈钢喷嘴的喷杆壹根16 L缓冲水箱(防止进水不足导致泵体损坏)设备性能：多功能手推移动，宽大的实心橡胶轮子无级压力调节铜泵头安全的干燥运行功能涂陶活塞带过滤的清洁剂软管停枪保护功能马达20秒延时切断功能(停枪不停机，避免马达频繁启动)自动关机功能符合人体工程学的把手，可拆卸机身带有收纳架前后减震缓冲装置

大力神冷水清洗机Kranzle 800 TS T以其高品质，优质的服务得到越来越多客户的认可。在化工，化纤，电厂，市政，机械食品，制药等各行业得到广泛运用。冷水高压清洗机产品特点德国Kranzle公司，是一家专业制造高品质高压冷热水清洗机的厂商。产品以其上乘质量，完善的服务网络而享誉世界。基本特点：1.多功能手推移动，2.7.5米电线，3.电线绕线盘，4.20米钢织软管，5.带喉辊，6.停枪保护功能，7.马达延时切断功能，8.自动关机功能，9.强力旋转喷枪，10.无机压力调，11.安全的干燥运行功能，12.涂陶活塞，13.喷枪喷杆架。一体式手推式设计，带20米钢织高压软管及折叠手柄的一体式喉辊，7.5米电缆带电缆盘，可拆卸机身带有收纳架，标配带扇形喷枪，强力旋转喷枪，前后减震缓冲装置。设备配置：7.5 m电线电线绕线盘20m钢织软管带折叠手柄的一体式喉辊喷枪喷杆架强力旋转喷枪壹把带不锈钢喷嘴的喷杆壹根16 L缓冲水箱（防止进水不足导致泵体损坏）设备性能：多功能手推移动，宽大的实心橡胶轮子无级压力调节铜泵头安全的干燥运行功能涂陶活塞带过滤的清洁剂软管停枪保护功能马达20秒延时切断

功能(停枪不停机，避免马达频繁启动)自动关机功能符合人体工程学的把手，可拆卸机身带有收纳架前后减震缓冲装置设备技术参数：可调节操作压力：30-250 bar 马达转速调节：1400 r.p.m.负载压力：270bar 供给电压：400 v三相;12A;50 Hz常压水流量：13.3 l/min 输入功率：7.5 Kw水箱容量：16 L 输出功率：5.5 Kw水箱进水温度：60 重量（包括空水箱）：89Kg直接自吸进水温度：60 尺寸（包括扶手）：770 × 570 × 990 mm直接自吸高度：2.5m

冷热水高压清洗机：<http://www.pulituo.com/product-12.html>