

PVC竹木纤维集成墙板生产线集成墙面生产设备

产品名称	PVC竹木纤维集成墙板生产线集成墙面生产设备
公司名称	青岛卓尔威塑料机械制造有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	主机功率:37kw 最大挤出量:260kg 板材宽度:300-600mm
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路
联系电话	15863026023 18300292221

产品详情

青岛专业生产厂家竹木集成装饰墙板生产线竹木集成装饰墙板生产线竹木集成装饰墙板生产线

快装墙板生产线电话：15863026023 QQ：214753071。

PVC木塑挤出设备，竹木纤维集成快装墙板生产设备，PVC仿大理石板生产设备，仿大理石线条生产设备，PVC结皮发泡板生产设备，竹木纤维生态墙面生产线技术配置及要求PVC木塑快装墙板生产线

木塑集成墙板生产设备，木塑墙板设备，木塑墙板生产线PVC木塑快装墙板生产线 PVC竹木纤维墙板生产线 木塑墙面设备 竹木纤维集成墙面生产线 PVC木塑快装墙板设备
生态护墙板生产机器生产的墙面优点：

低碳环保 表面处理全部采用环保材料，不含油漆成分，装修好的房间没有异味，无任何对人体有害的成分，彻底告别甲醛，真正做到零碳零排放。

保温隔热经权威部门检测，用我们的产品安装房间和普通装修材料相比室内温度相差7度，和油漆相比相差10度。是我们南方夏天炎热和北方冬天寒冷墙体装修的材料。本产品有独特的隔热性能，对产品应用在阳台、阳光房和别墅顶层的顶部能解决阳光直射的强度，如果使用变频空调，能达到明显的节能效果，是属于国家大力推荐的环保材料。

PVC竹木纤维墙板生产线 木塑墙面设备产品特点：

防腐耐用 强度高、韧性好、质轻抗震、不变形、不易老化、防蠕变、不易腐蚀，使用寿命长，一次装修，终身受益。

防潮防水 良好的防潮性能，更佳适用于潮湿地区，水汽潮气难以进入，室内干燥舒适，不渗水不漏水，让你彻底摆脱墙体霉变带来的困扰。

易清洁 表面采用国外先进技术处理，不仅时尚靓丽，更容易清洁卫生，可用水直接擦洗，不起泡，不变形，让你的生活更轻松。

时尚高雅 品种多样，花色繁多，根据个人喜好随意自由设计，自由搭配。西欧风格、雅典魅力、中式传统等，风格典雅别致。彰显自由个性，突出独特魅力。

省时省工 在设计时采用传统的扣板安装方式，可直接折弯、对拼、折叠，毛坯墙直接安装，一步到位，安装不再繁琐，普通木工师傅即可，让你不在为装修周期太长而烦恼。

超强隔音 隔音效果最高可达29分贝，房间安静舒适，噪音不再困扰你的生活。

木塑装饰墙板产品特点：1木塑装饰墙板拥有比原木更优良的物理性能，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂缝、翘曲、无木材节疤、斜纹，加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品，因此无需定时保养。

2、木塑集成墙板具有防火、防水、搞腐蚀、耐潮湿、不被虫蛀、不长真菌、耐酸碱、无害、无污染等优良性能，维护费用低。3、竹木纤维墙板具有与原木相同的加工性能，可钉、可钻、可切割、粘接，用钉子或螺栓连接固定，表面光滑细腻、无需砂光和油漆。4、木塑集成快装墙板在使用中有类似木质外观，比塑料硬度高，寿命长，可热塑成型，强度高，节约能源。产品质坚、量轻、保温、表面光滑平整、无污染。PVC木塑快装墙板生产线墙板产品与设备介绍：PVC木塑快装墙板生产线我们按现场测量的实际尺寸，将基材在工厂提前制作好，运到施工现场就能快速安装。这就要求所有材料是“模块化”的，而模块化的基本就是“标准”，有了标准件，就能任性的组装了。标准“七大件”是墙体装饰的基本件，有了它们，我们可以拼出无数个华丽的墙体出来。七大件就是下面这种样子，不论如何变，总是这个基本的样子，要么联接作用，要么想装饰作用。不论墙体的装饰如何变化，其实是由以下标准“七大件”组成：1、顶线；2、边线；3、墙板；4、腰线；5、装饰线；6、踢脚线；7、角线；设备配备：

需要一些什么样的设备与技术还有厂房。生产线组成:65双螺杆挤出机 挤胶机 真空定型台 牵引机 切割机 接料架生产线采用智能控制,自动化程度高,运行稳定,操作简便,生产效率高.另外我司一直坚持以客户为本,始终贯彻"全包"方案,为客户提供上门安装调试生产以及培训和原料配方,确保客户能够自主稳定生产.墙板生产线、辅机设备配备：木塑集成墙板生产设备，木塑墙板设备，木塑墙板生产线1、65锥双挤出机，用于生产较大线条类制品2、51锥双挤出机，用于生产较小线条类制品3、80锥双挤出机，用于生产板材类制品4、高速混料机500/10005、破碎机表面处理设备与效果表面处理主要有热转印，覆膜和印花等工艺，根据不同工艺选择不同的设备。如果是仿木纹类，建议采用覆膜工艺，如果是仿大理石类，建议采用热转印工艺，这样出来效果的仿真程度高。