

抗菌釉面漆，病房抗菌漆，抗菌涂料，医院专用漆

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 抗菌釉面漆，病房抗菌漆，抗菌涂料，医院专用漆 |
| 公司名称 | 广州亮豹涂料科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 耐水性:96H无异常 耐洗擦性:50000次 功能:抗菌/防霉 |
| 公司地址 | 广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号 |
| 联系电话 | 02082236808 18641739551 |

产品详情

墙面隔离漆是一项新的、系列发明创造产品，开创涂料行业的第二次革命。隔离漆（水性环氧树脂墙面漆）早就在欧美等发达国家的医疗系统、军事潜艇基地、民用产品等系统得到广泛应用，但在国内才刚刚起步。

LEOBO亮豹墙面隔离漆是以全球领先的复合树脂嫁接技术为核心研发的最新一代水性环氧复合功能型墙面涂料，突破了传统建筑乳胶漆单一的装饰性与低功能性，集防霉、耐水洗、耐候抗粉化、高保色等各种性能于一体，市场潜力巨大。

为什么要使用抗菌漆

医院是一个病患集中的空间，各类细菌、病菌传播速度快，范围广的，交叉传播几率大的特殊空间，各类病菌不仅在病人之间传播，而且在医护人员和伤病员之间，都会很容易地通过空气交叉感染，导致各类疾病的蔓延。对于医院环境来讲交叉感染已成为一个重要的公共卫生问题，不仅增加了病人的痛苦，也给医院带来了经济负担，而且还威胁着社会人群的健康。医院对控制病菌传播方面工作不到位，很容易引起强烈的社会反响和严重的后果。

什么是抗菌漆

市面上常见的抗菌涂料大多数是在原来基础上添加杀菌剂，其弊病是有毒性、不安全、易溶出、耐久性差，更不能承受数千次的反复洗刷与消毒，难以达到要求。而亮豹水性抗菌型金属漆区别于一般的抗菌涂料，该产品采用了改进水性树脂，是双组分可固化的改进水性环氧树脂涂料，采用复合树脂混合接枝

技术，优选特种原材料（主要原材料来源于美国、德国原装进口），突破性的解决了传统水性环氧涂料易变黄、耐候性差等缺点。产品性能上不仅仅具有超强的抗菌、抑菌功能，还具有极佳的附着力和优异的耐污、耐擦洗性，适用于洁净手术室、ICU病房、制药厂等方面。本产品已应用于众多医院并受到极好的评价。

手术室抗菌漆 - 抗菌漆特性

1、可用清水来稀释，绿色环保（不使用任何稀释剂完全无毒无害）2、附着力优异，涂层可极佳地附着在金属、水泥、木器等基面上（涂料和墙面等基础反映良好，适应性强）3、具有优秀的耐擦洗性，可经受住几千次的消毒与擦洗（耐擦洗次数高达50000，可用水枪直接冲洗）4、抗菌效果显著，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率极佳（经过权威的检测抗菌率可达99.99%是医院等领域抗菌涂料的优选）。5、漆膜硬度高，耐冲击性强，耐酸耐碱性能优异（漆膜厚度饱满、光泽亮丽、颜色可调、解决了传统涂料的单一装饰性并具备功能性）。

手术室抗菌漆 - 施工参考

基础处理

首选应对基层的浮灰污物等进行清理，旧墙面翻新施工应先铲除墙体霉变、潮湿、脱层部位并查明原因，根据实际情况发霉、潮湿部位切断水源做好防水层，油污、隔离剂用清洗剂洗净。

批刮腻子

整体批刮一遍耐水腻子

涂刷底漆

涂装顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使防腐涂料系统发挥最佳效果。

涂刷第一遍面漆

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水15%（A.B总重量）继续搅拌3分钟，涂装顺序是先喷涂天花顶板后刷墙面，墙面是先上后下，大面积涂刷前，先将门窗洞口用排笔刷好，面漆喷涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳，重涂间隔时间为6小时。

涂刷第二遍面漆

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水10%继续搅拌3分钟，面漆滚涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷刷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳。

手术室抗菌漆 - 注意事项

- 1、天气湿度在于80%或下雨天应尽量停止施工，避免因天气影响涂层的使用性能。
- 2、加水注意：必须在两组份混合均匀后，再加少量的水，再次搅拌均匀后才能施工。

五、包装与储存

- 1、保质期12个月，阴凉通风干燥处，储存温度为5-35 。
- 2、包装规格：7kg/套/12kg/套包装

更多详情请登录：www.leobo.cn

亮豹官方旗舰店：<https://leobo1788.1688.com/>

广州亮豹涂料科技有限公司

工厂地址:广州市黄埔区南岗鹿步大街319号

联系电话：13922150539 周生