

电解板专用漆，手术室专用漆，医院墙面涂料，健康漆

产品名称	电解板专用漆，手术室专用漆，医院墙面涂料，健康漆
公司名称	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	耐水性:96H无异常 耐洗擦性:50000次 功能:抗菌/防霉
公司地址	广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号
联系电话	02082236808 18641739551

产品详情

墙面隔离漆是一项新的、系列发明创造产品，开创涂料行业的第二次革命。隔离漆（水性环氧树脂墙面漆）早就在欧美等发达国家的医疗系统、军事潜艇基地、民用产品等系统得到广泛应用，但在国内才刚刚起步。

LEOBO亮豹墙面隔离漆是以全球领先的复合树脂嫁接技术为核心研发的最新一代水性环氧复合功能型墙面涂料，突破了传统建筑乳胶漆单一的装饰性与低功能性，集防霉、耐水洗、耐候抗粉化、高保色等各种性能于一体，市场潜力巨大。

1 产品概述

防霉抑菌涂料分底漆、面漆两种配套使用。【底漆：亮豹抑菌涂料的专用底漆具有超强的附着力，形成无数相互独立的微型铆钉，涂层平整光滑、封闭性强起到承上启下的作用；面漆：亮豹抑菌涂料采用进口食品级水性环氧树脂专为卫生高标准医疗系统而研发生产，涂层具有高效、快速、持久、抑菌防霉性能，且涂层表面平整光滑、漆膜致密、耐酸碱盐腐蚀（双氧水、碘酒）、耐紫外线照射、亲水性强、易擦洗，耐擦洗次数超50000次，可用水直接冲洗。从而杜绝了细菌霉菌滋生存在的温床，达到墙面抑菌防霉和洁净墙面的目的】故符合国家相关标准，是医疗卫生系统最理想的墙面防护产品更是改善食品工业（QS认证）、医药工业（GMP认证）车间墙面、天棚环境用的装饰性防霉、防腐、防尘涂料。

2 防霉抑菌漆的用途

适用于制药、轻工、食品、酿酒、医院、厨房及生物制品等行业的洁净厂房、生产车间、仓库和地下建

筑等易受各种霉菌污染以及各种细菌的内墙涂装。

3 防霉抑菌漆性能特点

3.1 抗菌防霉漆---防霉、耐湿热、防尘、防腐、防潮、耐污染，抑菌；

3.2 抗菌防霉漆---便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；

3.3 抗菌防霉漆---附着力强、柔韧性好、硬度高、耐冲击；

3.4

防霉抑菌漆漆膜光泽、细腻、耐洗刷优良，对黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等霉菌具有良好的抗耐性。

4 亮豹?抑菌复合隔离漆 施工工艺

4.1 基底要求：基底含水率在8%以下，要求干燥、清洁、结实、平整；施工温度为5-35℃，空气湿度在80%以下。

新建基础：基底应为水泥砂浆墙面，新水泥砂浆墙面要养护达28天以上——检测墙体平整度（如是否有洞、钢筋外露）——批内墙耐水腻子（两到三遍，视墙体平整度而定）——腻子打磨（平整、光滑）——涂刷亮豹通用抗碱底漆一遍（渗透腻子层，加强腻子强度）——检测底漆层并打磨（间隔6小时候）——涂刷第一遍亮豹?抑菌复合隔离漆——检查面漆，修补、打磨（间隔6小时）——涂刷第二遍亮豹?抑菌复合隔离漆。

翻新基础：检查旧基础——铲除发霉、起鼓、渗水、开裂、松软基层，并找出原因——找出原因，做好防护——修补铲除部位腻子——整体批刮一遍硬质耐水腻子——同上新建基础。

电解板、彩钢板基础：用细砂纸打磨基础表面涂层（若有磕碰到需要修补处，先用原子灰修补）——涂刷亮豹电解板、彩钢板专用底漆（水性聚氨酯双组份高粘结力底漆）一遍——刷涂亮豹?抑菌复合隔离漆（施工工艺同上新建基础）

(刷亮豹?抑菌复合隔离漆注意事项：1.现配现用效果最佳 2.不能零星点刷 3.要压匀压实 4.间隔2米左右复收一遍 5.不漏涂流挂 6.边角涂刷要均匀)

4.2 防霉漆涂料配料：防霉面漆分 A 组（水性固化剂）和 B 组（水性环氧树脂），A:B=1:1(重量比)，第一遍加15%水;第二遍加10%水（A+B总重量），用电动搅拌器充分搅拌3-5min至均匀，即可使用。配制好的漆应在24h内用完，以防胶凝失效，导致漆膜光泽度下降。

4.3 亮豹?抑菌复合隔离漆：通用抗碱底漆用量约0.1KG/m²/遍，面漆约0.18KG/m²/遍

5 亮豹?抑菌复合隔离漆注意事项

防霉抑菌漆施工时忌潮湿、忌灰尘，底面漆用具不得混用，更不能与其它溶剂、漆类混用；施工现场通风良好，严禁烟火。

建筑与装备推荐防霉抑菌漆、潜心医疗防霉抑菌漆、洁净动物实验室防霉抑菌漆；生物安全实验室防霉抑菌漆、ICU、CCU病房防霉抑菌漆、制剂室净化工程防霉抑菌漆。隔离病房防霉抑菌漆

6 产品特性

- 6.1 涂层表面平整、光亮、饱满、具有瓷釉感。
- 6.2 涂层具有良好的附着力、耐磨性、柔韧性，克服了瓷釉易龟裂等缺点。
- 6.3 涂层具有优异的耐水、耐蒸汽、耐油、耐碱等其它介质的性能。
- 6.4 涂层表面的污物可用肥皂、洗涤剂除去，不影响外观。
- 6.5 采用水性涂料，优于油性涂料，健康环保，隔离甲醛，高效防霉。

7 技术指标

- 7.1 长效的物理防霉性（混合菌种4个月0级、防霉时效5-10年）
- 7.2 高效的抗菌性（抗菌率99.98%）
- 7.3 超强的耐污性（获国家专利）
- 7.4 优秀的耐擦洗性能（湿擦超50000次漆膜无异常）
- 7.5 耐酸碱腐蚀性（盐水、消毒水、碘酒等测试）
- 7.6 耐水性（浸泡水中96小时漆膜无起泡、无龟裂现象）
- 7.7 符合QS、GMP验收标准

8 施工工艺

- 8.1 本品可采用滚涂、刷涂和喷涂施工。
- 8.2 施工条件，温度不低于5℃，空气湿度低于80%，墙体含水率低于8%。
- 8.3 使用前应充分搅拌均匀，配漆应严格按配比混合。一般涂覆2遍。
- 8.4 完工后七天，可投入使用，温度低于25℃时要适当加热或延长养护时间。
- 8.5 理论涂覆量，5m²/kg/两遍（干膜厚度200um）。

9 产品贮存

- 9.1 产品非易燃品，应存于阴凉通风处，避免阳光照射。

9.2 产品自生产日期起正常贮存保质期为一年，超过一年经检验符合技术指标时仍可使用。

10 防霉抑菌漆的用途

广州防霉抑菌涂料适用于制药、轻工、食品、酿酒、医院、厨房及生物制品等行业的洁净厂房、生产车间、仓库和地下建筑等易受各种霉菌污染的内墙涂装。

可根据客户的需要,针对您不同的环境和设施提供性价比最佳防霉方案，希望与各界人士在防霉领域交流探讨，提供技术咨询 139^2215^0539

更多详情请登录：www.leobo.cn

亮豹官方旗舰店：<https://leobo1788.1688.com/>