

台湾全风CX-75A无铅回流焊波峰焊贴片机

产品名称	台湾全风CX-75A无铅回流焊波峰焊贴片机
公司名称	东莞市宇鑫机电有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:宇鑫牌 型号: CX-75A 产地:东莞市厚街镇白濠工业区
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区
联系电话	0769-85133358 18925745870

产品详情

台湾全风公司专业销售高压、中压、低压鼓风机及各种工业用吸尘机，主营产品有环形高压鼓风机、透浦式中压鼓风机、直叶式鼓风机、多翼式鼓风机、冷却风扇及工业用吸尘机。

台湾全风从事风机生产已有30年以上经验，拥有一批专业的研发团队、高素质的技术人员和管理人才，并有先进的生产加工和检测设备。全风工厂专业研制：环形高压鼓风机、透浦式中压鼓风机、直叶式鼓风机、多翼式鼓风机、冷却风扇及工业用吸尘机。经过多年的技术研发和创新！關於

本公司產品的價格和質量：我們是廠家網絡直銷，所以我們價格有優勢、服務有保障！

一、台湾全风环形高压鼓风机构造

1、马达

依照国际标准规格制作。使用IP55，采用F级绝缘之二级马达直接带动。

2、油封

使用免保养的轴封将马达与鼓风机本体隔离。

3、外壳

采用铝合金精密压铸成型，重量轻巧搬运方便。

4、消音器

吸气及吐气脚管内均附有消音器以降低噪音。

二、台湾全风环形高压鼓风机特点

1、小型，重量轻，高压

前倾式叶片设计，体积小、质量轻，具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风。相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上。

2、低噪音

新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。

3、低振动

叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工，使震动降到最低。

4、免维护使用

高压鼓风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件

下，3~5年是完全没有问题的；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护。

三、台湾全风环形高压鼓风机用途

粉粒体输送；造纸纸浆脱水；纺织纤维集尘；水产养殖氧气供给；污隧道工程压送空气；玻璃工业及冰厂空气泵；空气矿业空气；无梭织布机专

用；裁纸（布）机气垫；污水处理瀑气；重油喷燃

四、台湾全风环形高压鼓风机增压动作原理

当叶轮旋转时，叶轮间的气体因旋转压力而沿叶片及径间方向被加速，气体迫进外侧气环之后因压差作用而回到叶片的基部而被加速，周围的气体

以螺旋方向运转而达到增压效果，气体运作到排气之后，由于压力已大于系统压力，因此气体即被排出管外。

五、台湾全风环形高压鼓风机使用要点及安装注意事项

高压鼓风机运转时，马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加。如果电流过大时会导致接触负荷跳脱，为防止负荷，可在吸气及吐气脚管

侧装压力释放阀。使用时要在额定电流下使用，并加装过载保护装置。

1、安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处

2、环境温度:40 一下

3、相对湿度:80%一下

- 4、空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险；
- 5、尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘

埃。

东莞市宇鑫机电有限公司出品