

耐高温环氧煤沥青漆产品优点

产品名称	耐高温环氧煤沥青漆产品优点
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:津泓富 产地:天津 附着力:1级
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

耐高温环氧煤沥青漆产品优点：

- 1、极高的耐久性和抗紫外线性能，保护和装饰功能长达10年以上；
- 2、较好的防腐性、耐溶剂性和耐化学物品性，适合特殊恶劣环境；
- 3、牢固附着性，对各种基层均有良好的附着力；
- 4、优异的耐污染性，长期保持自然清洁；
- 5、突出的保色保光性，超久耐用，大大地降低了维修费用。

耐高温环氧煤沥青漆 使用注意事项

1. 调好的 耐高温环氧煤沥青漆 必须5小时内用完，以避免超过活化期作废；
2. 该 耐高温环氧煤沥青漆 应置于干燥、防水、防漏、防晒、防高温、远离火源；
3. 耐高温环氧煤沥青漆 开罐后，用120—200目过滤后使用；
4. 耐高温环氧煤沥青漆 施工温度：0—35 为宜，相对湿度小于80 %

产品概述：

- 1.超耐候性、防腐蚀性、强自洁性。

2.强附着性、高装饰性、防水、防霉、耐酸、耐碱。

3.良好的柔韧性、抗划伤性、耐洗刷性。

4.优异的保色性，抗开裂、不粉化、耐磨损。

物理参数

颜色：请参阅津泓富 耐高温环氧煤沥青漆 说明，也可按客户要求配制。

固体含量：质量固体含量： 30%；体积固体含量： 28%

密度：（1.0~1.2）克/毫升

闪点：（闭口）23

贮存期：存放于阴凉、干燥处,有效贮存期为一年（B组分开罐后应一次性用完）

包装：20千克/组

施工参考

表面处理：涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固，无油脂、锈蚀等杂物；钢铁表面建议采用喷砂或抛丸除锈，要求达到St3级或Sa2.5级。

浮尘的处理——可用压缩空气吹净或干净毛刷扫净。

旧漆膜处理——用刮刀铲除，填平打磨平整，或视情况采用其它方法。

油脂的处理——先用汽油或稀释剂清洗，再用干净布擦干净。

施工方法：适用于常规喷涂。

施工条件：施工温度（5~35）；空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水、类物质接触。

混合比及熟化时间：A组分：B组分=14：1（质量比），以包装标识为准；施工前A、B组分按比率混合搅拌均匀，熟化30分钟后使用。