

17580空调清洗机 汽车空调冷媒维修检测仪

产品名称	17580空调清洗机 汽车空调冷媒维修检测仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:132 X 85 X 51 CM 重量:50 KG 供气压力:80 – 150 Psi
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

产品详情

产品描述：
详细说明美国罗宾耐尔Robinair空调系统清洗机17580，是一款专门用于空调清洗的设备，它可对空调系统的管路、蒸发器和冷凝器进行快速简易的清洗。
产品优势：耗材再生功能：清洗剂通过三重过滤器进入储液罐，进行除污再生，节省成本。三种清洗模式，可对空调管路进行彻底清洗。封闭式循环管路清洗：持续循环的清洗剂可对空调系统的零部件进行反复的清洗。脉冲式清洗：可对管路间隙内的污物、腐蚀物和其他的碎屑进行彻底的清洗。通过转换连接管，还可对管路进行反方向的清洗。特置的针式进气阀使清洗剂在压缩空气的驱动下进入。空调系统各个角落进行强力清洗。产品特点：特置空气扰动针阀，使高压气体通过清洗剂，增强其清洗效果 配件箱内配有1/4英寸的喇叭口接头和3/8英寸的快速自封接头组件 视窗指示：便于确定加注清洗剂的量
使用范围空调系统常规维护保养维修或者更换零件R134a制冷剂的更新替换技术参数整机尺寸：132 X 85 X 51 CM重量：50 KG可承受压力：20 KG供气压力：80 – 150 Psi
具有二种清洗方式：封闭式循环管路清洗：连续循环的清洗剂可对空调系统的零部件进行连续反复的清洗 脉冲式清洗：可对管路间隙内的污物、腐蚀物和其他的碎屑进行彻底的清洗；通过转换连接管，还可对管路进行反方向的清洗注：在清洗过程中推荐使用4升/桶的清洗剂，在封闭循环的清洗过程中，清洗剂在进入储液罐前，会经过一个可更换的过滤器，其后进行除污再生。当清洗剂在循环清洗过程中内含很多污物时，需对过滤器进行更换。耗 材：17565 清洗液17586溶剂过滤器17577活性炭过滤器17518组合过滤器转换头：17582 适用于美国通用、福特、克莱斯勒等车型17592适用于美国通用车型

相关信息来源：<http://www.isc-bauer.com/>

店铺链接：<https://rsland.1688.com/>

<https://isc-bauer.taobao.com/>

联系方式：13923724710

13823138243