中央式脉冲袋式除尘器

产品名称	中央式脉冲袋式除尘器
公司名称	苏州威灿环保设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	威灿环保:3200*1600*1500 wc-806:2600*1600*1500 江苏苏州:3200*1600*1500
公司地址	昆山市周市镇宇龙路189号1号房
联系电话	0512-36851913 15190171752

产品详情

本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统。如用于煤磨收尘，要增设防爆措施，收尘器结构也要相应的改变，还适合于含尘浓度特高气体的收尘，如带O—Sepa选粉机的粉磨系统，气体含尘浓度高达1000g/m3（标）以上，采用本系列收尘器收尘，可不设置旋风收尘器一级收尘。除用于水泥工业外，也适用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。本系列收尘器滤袋的材质，一般采用涤纶针刺毡，允许连续使用温度小于140°C。如滤袋采用高温滤布。其允许使用温度可达300°C，但这种材质的滤料价格昂贵。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度，废气进入收尘器之前应采取降温措施。 本系列收尘器为户内外式由不同室数和每室的不同袋数，组成多种不同规格。每室的袋数有32、64、96和128袋四种全系列共有33种规格，滤袋直径为130mm，滤袋长度有2450mm和3060mm，本除尘器能负压或正压运行，其本体结构可作适当改变，其收尘效率可达99.8%以上，净化后气体的含尘浓度小于50mg/m3(标)，本系统收尘器的主要技术性能分别见表2、表3和表4。本系列收尘器如用于寒冷地区，当室外采暖计算温度≤-25°C时，应要增设加热装置，收尘器的壳体也要作相应的改变和壳体保温。