

# 世创科技SC-5050 压力容器操作机自动埋弧焊

产品名称	世创科技SC-5050 压力容器操作机自动埋弧焊
公司名称	北京兴达世创科技发展有限公司
价格	59900.00/套
规格参数	
公司地址	中国北京通州区工业开发区云杉南路368号
联系电话	13701020551 13520405730

## 产品详情

- 1、 LH型焊接操作机具有导向座受力好，导向轮接触面宽，传动平稳可靠的优点，立柱分为移动回转式和固定回转式。
- 2、 该设备主要由立柱、横臂、导向装置、升降机构及爬梯护栏等组成。
- 3、 立柱为长方形梁，矩形双导轨结构形式，导轨材质为优质钢。立柱采用标准型材焊接成型，焊接后处理焊接内应力后再机加工。立柱与导向座夹紧方式为每根导轨均有三个面夹紧，较采用三角形导轨更为稳定可靠。
- 4、 横臂同样采用板材拼装成形，矩形双导轨结构形式，导轨材质为优质钢，焊接后回火处理再加工，能够确保加工后的导轨直线度和设备运行的稳定性。
- 5、 臂体的水平运动是由变频电机经专用蜗轮蜗杆+齿轮减速机驱动齿轮齿条实现的，其运动速度可根据焊接需要在一定范围内任意调节。
- 6、 横臂的升降装置配有防意外坠落装置，棘条棘爪机构，更安全可靠。
- 7、 焊臂前端有电动十字调节机构，可以在遥控盒上进行操作，使焊枪对准需要焊接的焊缝位置，方便调整。

## 技术参数

型号	SCZ4*4	SCZ5*5	SCZ6*6	SCZ7*7
升降行程	4000	5000	6000	7000
伸缩行程	4000	5000	6000	7000
升降速度	1000	1000	1000	1000

伸缩速度	120-1200	120-1200	120-1200	120-1200
横臂下沿离轨面最小距离	1170	1170	1180	1180
横臂前端允许最大荷载 (KG)	120	120	200	200
立柱回转角度	$\pm 180^\circ$	$\pm 180^\circ$	$\pm 180^\circ$	$\pm 180^\circ$
立柱回转速度	0.36rpm	0.36rpm	0.36rpm	0.36rpm
台车行走速度	1700mm/min	1700mm/min	2500mm/min	2500mm/min
台车内轨距	1730	1730	2000	2000

产品图片