

【国宏】双筒SFAX.BH800 × 30黎明滤芯

产品名称	【国宏】双筒SFAX.BH800 × 30黎明滤芯
公司名称	固安县国宏过滤器材制造厂
价格	.00/支
规格参数	国宏滤芯:0
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区南陈村 (经营场所)
联系电话	0316-6171031 15100680002

产品详情

双筒SFAX.BH800 × 30黎明滤芯，双筒自封式回油过滤器有两只单筒过滤器和换向阀组成，安装在油泵回油口处以避免吸入污染杂物，用以保护油泵及其他液压元件，可使系统在不停机状态下更换或清洗滤芯，适用于连续工作的液压系统。

过滤器配有发讯器，旁通阀和自封阀，其主要性能特点是：

- 1、过滤器可直接安装在油箱的侧面，底部和上部，出油口没有螺纹和法兰两种连接方式，管路简单，安装维修方便。
- 2、当工作状态的过滤器滤芯堵塞，出油口真空度达到0.03Mpa时，发讯器激发出讯号，此时只需转动换向阀，使备用过滤器进入工作状态保持系统的正常运行，然后清洗或更换已堵塞的滤芯。
- 3、当滤芯堵塞发讯器报警后，若无人处理故障，出油口真空度达到升至0.032Mpa时，旁通阀即自动开启以避免油泵出现吸油故障，并应及时清洗或列换滤芯。
- 4、更换滤芯时，只需旋开过滤器端盖，这时自动发讯器会自动关闭，，切断邮箱油路，使油箱内的油液不会外溢。滤芯型号：SFAX-25 × 1、SFAX-25 × 3、SFAX-25 × 5、SFAX-25 × 10、SFAX-25 × 20、SFAX-25 × 30 SFAX.BH25 × 1、SFAX.BH25 × 3、SFAX.BH25 × 5、SFAX.BH25 × 10、SFAX.BH25 × 20、SFAX.BH25 × 30 SFAX-40 × 1、SFAX-40 × 3、SFAX-40 × 5、SFAX-40 × 10、SFAX-40 × 20、SFAX-40 × 30 SFAX.BH40 × 1、SFAX.BH40 × 3、SFAX.BH40 × 5、SFAX.BH40 × 10、SFAX.BH40 × 20、SFAX.BH40 × 30 SFAX-63 × 1、SFAX-63 × 3、SFAX-63 × 5、SFAX-63 × 10、SFAX-63 × 20、SFAX-63 × 30 SFAX.BH63 × 1、SFAX.BH63 × 3、SFAX.BH63 × 5、SFAX.BH63 × 10、SFAX.BH63 × 20、SFAX.BH63 × 30 SFAX-80 × 1、SFAX-80 × 3、SFAX-80 × 5、SFAX-80 × 10、SFAX-80 × 20、SFAX-80 × 30 SFAX-100 × 1、SFAX-100 × 3、SFAX-100 × 5、SFAX-100 × 10、SFAX-100 × 20、SFAX-100 × 30 SFAX-160 × 1、SFAX-160 × 3、SFAX-160 × 5、SFAX-160 × 10、SFAX-160 × 20、SFAX-160 × 30

SFBX-250 × 1、 SFBX-250 × 3、 SFBX-250 × 5、 SFBX- 250 × 10、 SFBX-250 × 20、 SFBX-250 × 30
SFBX-400 × 1、 SFBX-400 × 3、 SFBX-400 × 5、 SFBX- 400 × 10、 SFBX-400 × 20、 SFBX-400 × 30
SFBX-630 × 1、 SFBX-630 × 3、 SFBX-630 × 5、 。